

地暖挤塑板 合肥能润 合肥挤塑板

产品名称	地暖挤塑板 合肥能润 合肥挤塑板
公司名称	合肥能润建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市佳海工业城
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

聚苯板一般是白色的，密度很小，用手捏可以很轻松的使之变形，也能很容易的掰断、掰开。挤塑板一般有其他颜色，密度比聚苯板大很多，用手捏不变形，很难掰开、掰断。xps挤塑板稳定性高，1防腐性好：挤塑板在长期的使用过程中，不易分解，不会产生有害物质，使用率高，挤塑板价格，即使在受到高温的影响下，仍能具有良好的性能。现在的挤塑板大部分都采用CO2环保工艺生产的挤塑板，环保节能，再选择地暖模块的时候，直接选择带有反射膜的地暖模块，保温效果更好，温度更均衡。

实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，合肥挤塑板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的！首先将墙面清理干净要做到没有一丝灰尘和油污，空鼓及风化处要修补好，接着在基面上刷一层界面剂，增加其粘结力，再者加清水按比例调配好粘结剂，不能太稀或太稠在挤塑板背面均匀涂抹上粘结剂，快速贴在墙上，并用靠尺压平，地暖挤塑板，做到平整无缝。

在进行挤塑板施工的时候肯定会使用到电源，需要有专门的人员来进行操作，在施工的时候一定要采取严格的保护措施，所有的电线就需要合理的进行夹着，不能将电线绑金属的管道以及结构物上面。挤塑板自重轻、高强度，便于后期切割、运输，挤塑板生产厂家，而且不容易破损、安装方便。影响挤塑板抗压性能的因素还包括板材的厚度，一般而言，当其它因素不变的情况下，厚度越厚的板材，其抗压性能则越高，越能承受各系统地面的载荷，从而实现板材的长久应用。

地暖挤塑板-合肥能润(在线咨询)-合肥挤塑板由合肥能润建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥

能润建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!