

PP MF650Y巴塞尔

产品名称	PP MF650Y巴塞尔
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PP MF650Y熔喷料 型号:巴塞尔 产地:3M口罩熔喷料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PP MF650Y巴塞尔3M口罩熔喷料

巴塞尔原料销售基地加玻纤PP、加矿纤PP、抗静电PP透明PP、耐候PP、抗撞击PP、食品级PP、医用级PP、耐热级PP、高流动PP、抗紫外线PP以及吹塑级PP、挤出级PP等通用塑胶Moplen Hifax Clyrell Pro-fax PP（巴塞尔）部分产品系列：Hostalen PP W2080 LyondellBasell Industries PP均聚物Metocene HM2015 LyondellBasell Industries PP均聚物Metocene HM562M LyondellBasell Industries PP均聚物Metocene HM562S LyondellBasell Industries PP均聚物Metocene HM648P LyondellBasell Industries PP均聚物Metocene HM648T LyondellBasell Industries PP均聚物Metocene MF650X LyondellBasell Industries PP均聚物Metocene MF650Y LyondellBasell Industries PP均聚物Metocene X50182 LyondellBasell Industries PP均聚物

MF650Y是一种分子量分布非常窄的超高熔体流动速率树脂。它适用于熔喷纤维以及复合挤出应用。该材料可用作自由流动、低粉尘颗粒树脂。本产品不含过氧化物或过氧化物分解副产物。在熔喷纺丝过程中，极窄的分子量分布和较高的树脂稠度促进了纤维的细化，增强了纤维长丝的线连续性，减少了飞灰和皮棉。它的超高熔体流动速度允许降低加工温度和节能。这是一种低烟、清洁的运行树脂，具有良好的热稳定性和加工稳定性。

聚丙烯树脂的质量指标项目很多，比较重要且一般能检测和实用的质量指标项目主要有等规度、熔融指数、分子量、灰分含量、氯含量、钛含量、挥发分含量、密度、表观密度、拉伸屈服强度、拉伸断裂强度、断裂伸长度、冲击强度（缺口冲击强度和无缺口冲击强度）、热变形温度、维卡软化点温度、脆化温度、硬度、电性能（如电阻系数、击穿电压强度、介质损耗角正切值），对于纺制高强度丙纶丝及无纺布用的纤维级聚丙烯树脂还有凝胶粒子（或“鱼眼”）含量指标和分子量分布指数等。

熔喷PP料在均化烘干后，熔指为什么会变低？