

辽宁螺旋绞刀配料秤 称重给料机配料 料斗秤配料 精度0.5级

产品名称	辽宁螺旋绞刀配料秤 称重给料机配料 料斗秤配料 精度0.5级
公司名称	丹东亿联自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼
联系电话	18641551708 18641551708

产品详情

辽宁丹东亿联生产销售配料秤多年，有着丰富的现场经验，根据现场实际情，设计出适合现场的自动化配料系统，欢迎大家来电咨询技术问题！！

丹东亿联系列配料秤专用于各种散状物料的给料，在给料过程对其进行动态称量、累计和流量控制，广泛的应用于冶金、建材、化工、食品等行业各种散装物料的称重给料。

称重给料机分轻载、中载、重载三种不同形式，称量流量从每小时50公斤到每小时1200吨，皮带宽度从300毫米到2000毫米，长度从1米到几十米，结构形式分敞开式、半封闭式及全封闭式多种形式结构，适用于不同现场，满足各种用户要求。

结构组成

- 1.电子称重装置:包括给料机控制器、称重传感器、测速传感器、30型全悬浮秤架、变频器，现场操作箱和接线盒。
- 2.控制部分:工控机(可选)，配料系统软件，通讯接口和通讯电缆
- 3.胶带给料机:包括输送机支架、裙边环形皮带、主从动滚筒、电机、减速机，清扫刮板。

电子称重装置:包括给料机控制器、称重传感器、测速传感器、30型全悬浮秤架、变频器，现场操作箱和接线盒。

控制部分:工控机(可选)，配料系统软件，通讯接口和通讯电缆。

辽宁丹东亿联配料秤工作原理

胶带给料机将经过皮带上的物料，通过称重秤架下的称重传感器进行检测重量，以确定皮带上的物料重量;装在尾部滚筒或旋转设备上的数字式测速传感器，连续测量给料速度，该速度传感器的脉冲输出正比

于皮带速度;速度信号与重量信号一起送入皮带给料机控制器YL-600C,产生并显示累计量/瞬时流量。给料控制器将该流量与设定流量进行比较,由控制器输出信号控制变频器调速,实现定量给料的要求。可由上位PC机设定各种相关参数,并与PLC实现系统的自动控制。

主要特点

可选项

外壳形式可选敞开、部分封闭或全封闭;

头部护罩、尾部下料口、全封闭壳体;

内清扫链板输送机;

驱动电机形式为联轴器式、链传动式、轴装式;

有料/无料开关、防跑偏开关、急停拉绳开关、溜槽堵塞开关;

精度为 $\pm 0.5\%$

皮带宽度300mm~2000mm;

流量范围从50公斤/每小时到1200吨/每小时;

环形裙边橡胶输送带,根据用户可选用其他种类;

称重桥架为全悬浮结构;

测速传感器为数字式,尾部滚简直连;