

新型硅质板设备各项参数 设计更合理

产品名称	新型硅质板设备各项参数 设计更合理
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	69800.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

新型硅质板设备各项参数 设计更合理

高效节能 用传统的白色EPS板加工而成的AEPS板，导热系数略有增加，但仍在0.043以内。而且长期使用不会影响保温隔热效果。用BASF石墨聚苯板加工而成的AEPS板，导热系数只有0.035.能满足建筑节能75%的要求;而无机类保温材料本身的导热系数超过0.060，实际应用效果变差，而且随着时间的推移受潮或吸水以后，保温隔热效果会明显下降。系统成熟 膨胀聚苯板外墙外保温系统在国外已有60多年的应用历史，在国内也有10年以上的应用历史，是住建部首推的外墙外保温系统。聚合聚苯板秉承了聚苯板的材性稳定的优良特性，具有长期使用的安全性;施工简便 具有良好的和易性，操作简便、损耗低。目前大量的防火保温材料是由*部65号文件要求催生出来的。要么太重，担心将来会坠落造成安全隐患，要么容易变形、收缩造成建筑质量事故。性价比非常高 与无机类保温材料相比，价格更低，因为聚合聚苯板相对较薄，也不需要额外的加强锚固，更不需要墙体内外同时做保温，环保产品，施工费低。与热固性的酚醛板和聚氨酯板相比，原材料成本更低。