

水上浮漂隔离带装置 自浮式水上拦污排浮体

产品名称	水上浮漂隔离带装置 自浮式水上拦污排浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:天蔚 型号:FT200 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

水上浮漂隔离带装置 自浮式水上拦污排浮体

河道垃圾漂浮物拦截浮筒水上拦污浮漂排厂家技术实现思路针对现有技术的不足，本技术提供*种结构简单，维护方便，节省人工，有*阻挡污染物，实现自行清理拦污栅，并且能够防汛的水利河道拦污防汛栅。

拦污浮筒使用时要注意：1.水深 < 3米时，于适当的地址竖立钢桩固定，再以滚轮滑架连接桩柱，既以防止包厢左右横移，又可随水位自动升降。2.水深 > 3米时，沉锚固定水底，钢缆交叉牵引的锚固方式3.组合式水上平台其材质使用非常强韧的HMWHDPE（高分子量聚乙烯），并添加对应地各种助剂，如*静电剂，**化剂，**紫外线剂等等，使其材质具备本实用新型公开了*种偏置的河道自动拦污装置，包括设置于左岸的*全池，在右岸上设置建筑砣工作平台，建筑砣工作平台上设置有立柱，*横跨左右两岸的拦截板底架其后侧的右端部通过铰座与套在立柱外的筒套铰接，拦截板底架前侧的两端均设有链轮，链轮上安装有链条，筒套右侧的建筑砣工作平台上设有液压缸，在筒套的下端设有用于沿右立柱升降铰座的升降液压油缸；当液压缸收缩驱动拦截板底架与水流方向成45度时，拦截板底架的左端部位于所述*全池的右上方，当液压缸伸出到*限位时，拦截板底架与水流方向平行。使用本实用新型的偏置的河道自动拦污装置，不仅不需要花费大量人力物力采用船只拦截捞取，而且方便、*全、*效，清理周期大大缩短。

包括与悬索固定连接的锥形套筒，与所述锥形套筒经*铰接轴连接的十字铰拉杆，与十字铰拉杆经*二铰接轴连接的铰座，和与所述铰座固定连接的预埋锚固件，所述预埋锚固件埋设于锚固基础中。采用本装置，浮筒和岸边锚固基础之间可以在水平和竖直方向上产生相对转动，解决避免了浮筒和锚固基础之间

因强大扭力而使连接部容易折断的问题发生，从而保证了拦污导漂装置的使用寿命