

# 在线式真空灌胶设备

产品名称	在线式真空灌胶设备
公司名称	东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	品牌:中汇翰骑 产地:广东东莞 用途:高除泡要求的灌胶、灌封、
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号富鼎工业园A栋
联系电话	18923714809

## 产品详情

一. 行业应用中汇翰骑在线式真空灌胶设备主要适用于有高除泡要求的灌胶、灌封、灌注、滴胶等工艺，主要应用于通讯、精密电子、汽车电子、各类配件、电容线圈、传感器、变压器、继电器、电机、高压包、电源等领域。二. 设备说明在线式真空灌胶设备ZHHQ-ZK500L核心解决产品固化后有气泡的问题；设备主要工作原理是产品在真空环境下灌胶作业，只需人工将产品放入真空箱，密封门自动关闭抽真空，在真空环境下全自动配比定量灌胶。三. 设备优势1. 针对高除泡要求的产品灌胶工艺设计，将产品置于真空环境中完成灌胶操作；2. 运行误差小，大型龙门铣加工实心方钢焊接平台，采用进口高精度研磨级丝杆、高精度研磨级滑轨、高精度研磨级滑块、高精度平衡装置、日本进口三菱伺服电机保证高效率高精度；3. 强大的电控系统：采用PLC、原装电机、电子元件、布线、防尘、防静电系统均按国家标准设计；4. 真空腔配有钢化玻璃视窗，腔内配三轴机械手，可一次装载多个产品，全自动灌胶；5. 操作简便，可储存0-1000组参数，生产时调出产品参数，按启动键即可；6. 自动进出料，自动升降门，自动密封，无需人工干预；7. 配前后储料接驳台，方便上下料。四. 设备参数

技术项	技术参数
胶水配比	5:1 ~ 1:1(按客户胶水比例)
胶水粘稠度	20000CPS
胶阀	双液动态混合阀+截止阀
计量方式	高精度步进电机+齿轮泵/螺杆泵
灌胶精度	胶量 $\pm 2\%$ -5%,比例: $\pm 2\%$ -5%
真空度	-0.1MPa(max)
传动方式	伺服马达+滚珠丝杆
工作行程	500(X)*500(Y)*100(Z)mm
运行速度	X轴Y轴500mm/s(max)、Z轴300mm/s(max)

运行精度	± 0.05mm(位移)
运行轨迹	点、直线、方框、圆、圆弧等
胶桶	A : 30L , B:30L(标配, 非标规格按业务指定)
输入气压范围	0.5-0.8MPa
头部密封受压	2.6Mpa
操作方式	自动、手动
编程方式	示教编程
电控系统	PLC+触摸屏
外形尺寸	约3550mm (长) *1150mm (宽) *1900mm (高) (不含配胶机尺寸)
总重量	约1600KG
额定电源功率	220V 50Hz 约3.5KW

## 五．公司简介

东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司（简称：中汇翰骑）

位于东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号，是一家集流体自动化设备应用研发、生产、销售、服务于一体的技术企业。

中汇翰骑致力于流体自动化设备的持续创新，应用已覆盖LED、精密电子、通讯、新能源、电源、生物医疗、工艺品等众多领域，产品包括视觉点胶机、精密点胶机、全自动喷涂机、硅胶挤出机、双液灌胶机、水晶滴胶机、在线式真空灌胶设备、全自动灌胶生产线等流体自动化设备及非标自动化生产线定制&整体解决方案。

中汇翰骑一直坚持流体自动化设备的自主创新、快速响应市场，为客户持续创造更高的价值！

## 六．设备图片

## 七．公司照片