

现货特价供应世伟洛克Swagelok SS-4-HP全系列球阀 原装进口

产品名称	现货特价供应世伟洛克Swagelok SS-4-HP全系列球阀 原装进口
公司名称	潘英（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	型号:SwagelokSS-4-HP 品牌:世伟洛克 材质:铸钢
公司地址	中国 福建 泉州市 泉州市展览城鲤城区二期A座3楼
联系电话	86 0595 28292892 13636921683

产品详情

型号	Swagelok SS-4-HP	品牌	世伟洛克
材质	铸钢	连接形式	对夹
结构形式	弹性球球阀	公称口径	Swagelok SS-4-HP (mm)
适用介质	氢气	压力环境	高压
工作温度	高温	标准	美标
流动方向	换向	驱动方式	水力控制
零部件及配件	阀体	用途	流量控制
类型(通道位置)	直动式	作用对象	空压机

塑料阀座阀 金属阀座阀和 特殊用途阀每个 60 系列阀在出厂前用氮气在 1000 3 通 peek 阀座阀按特殊用途阀一节中所述，某些阀可能有psig (69 bar) 压力下进行过测试。如果其 按 fci 70- 规格等级 vi 的规定，每个不同测试要求。工作压力小于 1000 psig (69 bar)，则用 60 系列球阀在出厂前用氮气在 50 psig其最大工作压力进行测试。阀座最大容 (3.4 bar) 压力下进行测试以检查其阀座 清洁和包装许泄漏率为 0.1 std cm³/min。防漏完好性。每个 60 系列球阀均是按照世伟洛克标准用氮气在 1000 psig (69 bar)- 若最高额定 清洁和包装规格 (sc-10), ms-06-6 来用氮气在 1000 psig (69 bar)- 若最高额 压力低于 1000 psig (69 bar)，则使用最高 进行处理。同样也可按照特殊清洁和包定压力低于 1000 psig (69 bar)，则使用 额定压力-下进行壳体测试，达到使用检漏 装(sc-11),ms-06-63 来进行处理，以保最高额定压力 - 下进行壳体测试，达到使 液检测不到泄漏的要求。证满足 astm g93 等级 c 中所列出的产用检漏液检测不到泄漏的要求。对于带 ce 标记的 67 和 68 系列不锈钢 品清洁度要求。详情请向您当地授权的世对于带 ce 标记的 67 和 68 系列阀门，阀门，以 1.5 倍最大工作压力进行壳体

描述： 不锈钢附壁内螺纹接头, 12毫米外径 - 1/2英寸fnpt

eclass (4.1)	37020719
eclass (6.0)	37-02-05-90

unspsc (11.0501)	40142613
unspsc (4.03)	40141720
舱壁	附壁
机体材料	316不锈钢
连接1规格	3/8 in.
连接1类型	世伟洛克® 卡套管接头
连接2规格	1/4 in.
连接2类型	npt内螺纹