

石英管价格 石英管 上海韵通测试仪器公司

产品名称	石英管价格 石英管 上海韵通测试仪器公司
公司名称	上海韵通测试仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室
联系电话	13681777189 17674672303

产品详情

石英套管直径范围在8—120mm之间，有单开口、双开口、圆头、平头等外形和扩口、缩口、翻边、磨砂等加工，具有耐高温、耐腐蚀、透光性好、防潮、防暴等特点，广泛使用于水族恒温器、消毒设备、加热管、水处理、金灯等产品的制造和环保、卫生、化工等领域。

石英泡壳规格直径8—180mm形状根据客户要求，泡壳上可以接有毛细管，可进行排气，耐高温，透光性好，主要用于JC、JV、H1—H7、舞台灯和高压gong灯、钠灯、金卤灯等产品的制造。

石英玻璃管的分类：

石英制品有着非常有益稳定的性能，真空石英管，因此得到了广泛的使用，石英玻璃管就是石英运用的一种，同时石英玻璃管的种类也是非常多的，有：透明石英管、乳白石英管、石英棒、石英套管、石英片、石英仪器，各种石英弯管、球形石英管、异形石英管以及各种彩色石英管。

透明石英管包括各种普通规格透明管、滤紫外石英管、无臭氧石英管等，石英管，外径范围1.5—160mm，石英管价格，壁厚范围0.5—15mm，石英管加工，长度10—3000mm。

石英管的检测方法

(1)检测石英管的阻值石英管可以通过万用表检测其阻值，将万用表挡位调至“蜂鸣挡”，将红黑表笔分别搭在石英管的两端，如下图所示，此时万用表的蜂鸣器应当发出响声，并且指针应当指向零。若检测时，万用表蜂鸣器无声音发出，并且指针指向无穷大时，说明石英管的内部发生损坏。

(2)检测石英管的供电电压检测石英管的供电电压时，首先将万用表的量程调至“交流250V”电压挡，红黑表笔分别搭在石英管的供电端。此时观察万用表的读数，若在交流220V左右，则说明石英管的供电电压正常。

石英管价格-石英管-上海韵通测试仪器公司由上海韵通测试仪器有限公司提供。上海韵通测试仪器有限公司是从事“高温炉,升降炉,管式炉,气氛炉等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李同生。