

40千瓦汽油发电机型号TOTO40

产品名称	40千瓦汽油发电机型号TOTO40
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO40 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

40千瓦汽油发电机型号TOTO40 大泽静音汽油发电机四冲程OHV发动机技术确保燃烧有效，燃料经济性好，噪音和振动小重量轻，体积小。便于操作的高质量装置。自动电压调节器。采用自动电压调节器在设备加载时用不着进行电压调节，自动保持变化的电压稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的设备采用自动电压调节器尤为重要。

省油：在燃料费不断上涨的情况下，优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统，令人放心使用。

自动电压调节器（AVR）：采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种大泽静音汽油发电机的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是大泽发电机优于其他发电机的之处，且无需维修保养。

发动机机油警告系统：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

静音汽油发电机启动运行中

3.1机组启动后检查机油压力、冷却水温、频率、电压等机组运行参数是否正常，并再次检查机油油位是否在规定刻度范围内，若不足，则须及时添加；

3.2检查机组燃油、机油、冷却液、进排气系统是否存在泄漏现象，并及时处理；

3.3机组在额定转速下，空载运行5分钟左右，检查无异常做，忌合闸向负载供电。环境温度较低时，需要空载暖机，水温升至50~60 后再合闸带载，严禁载；

3.4检查机组个连接处有无松动和异常震动现象，并及时处理。

3.5机组运行时须有专人值守，每15~30分钟记录一次运行参数及环境温度；

3.6连续运行时，每8小时检查一次机油油位；

静音汽油发电机适用范围

该发电机组适用于别墅，庭院，农家院、小型医院、商场、银行、小型企业、工地、矿业、边防站、高速公路收费站、通讯基站等。

随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。