

铃木动力50KW静音汽油发电机

产品名称	铃木动力50KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO50 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

铃木动力50KW静音汽油发电机 大泽产品更加注重节能、环保。国产发电机市场呈现以下主要特征：产业集中度较高；产品结构单一，同质化倾向明显。这些特征短期内没有很大的变化。随着我国明确指出鼓励自主研发，以及低碳经济的发展，必将导致整个发动机行业呈现出新的特点：环保、节能、高科技广泛应用。各发电机必将加大研发力度，未来几年将出现更多以清洁燃料为动力的新型发电产品。

静音系列发电机组具有以下特点：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值68-75dB(A)(距机组7m处)。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、很好降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式静音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

结构：整机体积小、重量轻、结构紧凑。隔声罩造型美观，拆装简单，机组操作方便。配套的柴油机和发电机及全固封的自动电压调节器，性能优良，运行可靠。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：1995*1010*950mm

静音汽油发电机运行通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、环、滑环、风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。

静音汽油发电机在正常时候,汽油发电机组使用的环境温度为-15 ~ 40 。假如不在这个正常值范畴之内,要斟酌对汽油发电机组的附件进行修改了.比方,当环境温度低于-15 ,发电机组应该加装水套加热器,以保证汽油发电机水箱温度在正常值规模之内,这样才干正常启动发电机.当环境温度高于 40 时,要考虑调换发电机组水箱了,由于正常的汽油发电机组水箱的环境温度为-15 ~ 40 ,此时应当换用50 以上的铜水箱,以保障发电机组的安全应用.切不可因为这一点忽视而造成发电机组的破坏。