

美国BJC的溶解氧变送器

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 美国BJC的溶解氧变送器 |
| 公司名称 | 北京艾斯克电子技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:美国BJC 型号:M30 类型:水质在线分析仪 |
| 公司地址 | 中国 北京市 朝阳区安华里1区14楼4-201室 |
| 联系电话 | 0086 10 64036468/86010538 13661316138 |

产品详情

品牌 美国BJC 型号 M30
类型 水质在线分析仪

model 30 do

单输入四线制变送器

该款溶解氧分析仪是单传感器输入类型的变送器，单输入的model 30有2路0/4—20ma输出对应测量值和温度值。传感器安装前的零点和100%饱和度标定简单。另有易调快速在线一点饱和度标定功能，这对通过离线分析仪知道修正值来标定是有益的。

model 30具有易用直读菜单、高级可编程和标定简单、全屏文字或短语提示特征

输入：允许极谱法d.o传感器的na输入，用于工业的标准22k温度补器。

输出：2路隔离0/4---20ma输出，可用于显示ma或百分比中的任意个。

标定和测量：允许手动输入补偿过程压力mmhg; inch hg;或bar,测量氧的局部压力并以%饱和度或ppm显示，可通过电子地或惰性气体设定零点。

继电器：2个可编程继电器可依据设定激活，每个触点5a。

安全：选择设置密码允许“只读”或全部功能许可：标定、编程和示。

配置：清晰的数字显示和提示文本，用户可选择自动或手动温度补偿，易配置、编程。

外形特征：2行16位背光lcd显示，nema4x(ip65)外壳防水抗腐蚀，ce认证。

安装硬件：可选择管道或盘装中的任意一样，不包括电缆。

电源：115/230vac 50/60hz

主要特点：

*清晰、易读、背光显示

*全部文本提示

*易编程

*密码保护菜单

选型：

30-a-domodel 30 do变送器表盘安装

30-b-domodel 30 do变送器管道安装