

# 山东滨州 PTYA23-12\*1.0铁路信号电缆

产品名称	山东滨州 PTYA23-12*1.0铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	12.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:PTYA23-12芯 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

山东滨州 PTYA23-12\*1.0铁路信号电缆

PTYA23-铁路信号电缆多少钱一米

产品名称：铁路信号电缆

产品型号：

PTYAH|PTYA|PZYA|PTYV|PTY Y|PTY22|PTY23|PTYA23|PTYA22|PTY23|PTY22|PT  
YAH23|PZYA23|PZYA22|PZY23|PZY22|

执行标准：TB/T 2476.1.2-1993

产品用途：适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号及某些自动装置固定敷设用

产品名称、型号、规格及使用范围：

1)聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYAH、PTYA、PZYA、PTYV、PTY Y、PTY 22、PTY23(PZY02、PZY03、PZY23、PZY22)1/0.8mm(1/1.0mm)2-48芯；适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。

2)聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PTYA23、PTYA22、PTY23、PTY22、PTYAH23、PZYA23、PZYA22、PZY23、PZY22、1/0.8mm(1/1.0mm)4-61芯；适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。

使用特性：

1)电缆的使用环境：-40 ~ 60 。

2)电缆导体的\*允许工作温度：不超过70 。

3)电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯护套电缆应不低于-10 。

4)电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

山东滨州，PTYA23-12\*1.0，铁路信号电缆，天津市电缆分厂