

# 徐州市乳胶漆燃烧性能检测

产品名称	徐州市乳胶漆燃烧性能检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

那么乳胶漆的施工都有哪些误区呢？接下来，小欧就给大家逐一讲解，帮你轻松避开那些坑。

在家庭装修完之后，可能还会剩余一些乳胶漆，放置久了会出现分层现象，很多人会认为这样的乳胶漆就不能用了。其实这是正常现象，只要没有出现发黄、霉变、异味等情况，将其搅拌就可正常使用，不影响最后的涂装效果。注意剩下的乳胶漆盖好桶盖并放在阴凉处储存

乳胶漆施工一般会采用滚涂和机器喷涂两种工艺，对于采用喷涂施工的墙体来说，表面确实是越光滑越好，但对滚涂来说不是。正常情况下都会留有滚花印，如果滚涂后的墙面看起来非常光滑，实际上是漆中加水过多造成的。

对于使用滚涂工艺处理的乳胶漆施工墙面，不要追求表面非常光滑的效果，建议家庭装修时采用中短毛的羊毛滚来施工，这样墙面的滚花印看

轻质碳酸钙在内墙涂料和内墙腻子中应用得较多，能够增加涂料和腻子的黏度，提高涂料的遮盖力，改善腻子的打磨性等；除了一些有光泽的高档涂料以外，重质碳酸钙是宜的填料，在各种内、外墙涂料和腻子中都有大量的应用，主要起降低成本和填充作用。

## 2、硫酸钡

## 3、滑石粉

## 4、硅灰石

硅灰石粉白度高，微观上呈纤维结构（长径比约为10），能够增加涂膜的强度，改善涂膜的洁白感，主要作为水性和溶剂型内、外墙涂料的填料，在复层涂料中也被作为抗裂纤维。