

建大仁科 WiFi型温湿度记录仪 温湿度监测

产品名称	建大仁科 WiFi型温湿度记录仪 温湿度监测
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:建大仁科 通信接口:4G无线传输 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格需要根据您的选型和参数定，可留言或致电我们！！！！

品牌：建大仁科

产品介绍：

本系列产品充分利用已架设好的WIFI通讯网络实现数据采集和传输，达到温湿度数据集中监控的目的。可将采集的4路温湿度数据通过WIFI方式上传到服务器。适应DC10~30V宽电压供电。

功能特点：

支持动态域名解析DNS，设备参数通过485配置，简单方便，温湿度采集频率2S/次，数据上传频率1S~1000S/次可设；瑞士进口原装高品质温湿度测量单元，探头线长可达30米；通过WIFI方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发；内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置，内置一路蜂鸣器，外延一路声光报警器（选配）。

我司研制的WIFI型温湿度变送记录仪可以设置温湿度的报警上下限，内置蜂鸣器报警，任何一个指标超标时，若数值一直超标，对应通道的喇叭标志闪烁提示，先报警持续2分钟，每隔15分钟报警一次，直到数值不超标后，停止报警。该记录仪对制药厂温湿度情况具有良好的把控监督作用，对制药安全生产具有重要贡献。

WIFI型温湿度变送记录仪采用带大尺寸液晶屏和按键的产品设计，内置瑞士进口原装高品质温湿度测量单元，具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，确保产品的优异测量性能。它能够对房间内的温湿度进行自动监测，即可将实时数据通过WIFI上传至监控软件，也可将实时数据在液晶屏上显示，方便客人了解房间内的温湿度情况。

WIFI型温湿度变送记录仪以2S/次的温湿度采集频率，默认20S/次的数据上传频率，同时支持1S~10000S/

次的可调数据上传频率，及1分-24小时的记录周期自由设置；我们通过按键设置好温湿度的上下限数值，一旦数值超限记录仪会就地声光报警提示数值超限；同时它还有强大的存储功能，可存储65000组记录。

WIFI型温湿度变送记录仪按设置的数据上传时间通过WIFI方式上传一次监测数据，同时它还支持局域网内通信、跨网关广域网通信，也支持二次开发和动态域名解析DNS。药厂可通过本地和远程两种管理方式对车间的温湿度进行监测。