# 高原低温用15KW柴油发电机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 高原低温用15KW柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO18000ET<br>品牌:大泽动力<br>额定频率:50HZ |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

# 产品详情

高原低温用15KW柴油发电机仔细查询，能够发现马路旁电线杆上的电线共有4根，而进入居民家庭的进户 线只需两根。这是由于电线杆上架起的是三相沟通电的输电线，进入居民家
庭的是单相沟通电的输电线。高原低温用15KW柴油发电机，它
简直占有了电力体系的悉数范畴。现在国外上电力体系所选用的供电办法,
绝大多数是归于三相制电路。

静音柴油发电机在运用的进程中噪声是由多种声源构成的杂乱声源。依照噪声辐射办法,
它可分为空气动力噪声、外表辐射噪声和电磁噪声。依照产循环的原因, 柴油发电机组外表辐射噪声又可分为焚烧噪声和机械噪声。其间空气动力噪声为柴油主张机组噪声的首要噪声源。高原低温用15KW柴油发电机

1. 空气动力噪声是由于气体的非安稳进程,即由气体的扰动以及气体与物体的彼此作用而产循环的柴油发电机组噪声。直接向大气辐射的空气动力噪声, 包含进气噪声、排气噪声和冷却电扇噪声。

2. 电磁噪声是由发电机转子在电磁场中高速旋转产循环的柴油主张机组噪声。

3. 焚烧噪声和机械噪声很难严厉区分, 一般将由于柴油发电机组汽缸内焚烧构成的压力动摇经过缸盖、活塞、连轩、曲轴、机体向外辐射的柴油主张机组噪宣称为焚烧噪声。将活塞对缸套的碰击和运动件的机械碰击振荡而产循环的柴油主张机组噪宣称机械噪声。

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音款

功率因素： 0.8/1

相　数： 单/三相

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 机械调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量:　205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295kg

外形尺寸： 1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动