

武汉防滑绝缘橡胶垫 12厚绝缘胶垫

产品名称	武汉防滑绝缘橡胶垫 12厚绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

武汉防滑绝缘橡胶垫 12厚绝缘胶垫

绝缘抗电压0.1-1千伏，3kv，5千伏，10kv，20kv，30kv，35kv。

配电室电压10KV选 8mm厚 在做耐压实验10千V 1分钟不击穿,在产品耐压实验18千V,20秒击穿.

配电室电压35KV 10-12mm厚 产品耐压实验15千V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26千V,20秒击穿.

配电室低压选5mm厚 500V以下 产品的耐压实验3.5千V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10千V,20秒不击穿！

耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象击穿电压试验 35KV（有效值），

拉伸强度（Mpa） 5.0扯断伸长率 250百分，定伸（150百分）变形 25百分，吸水性 1.5百分。

除此实验数据外，我们还可以通过外表直接观察：斑痕或凹凸不平，每平方米内，面积不于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，

杂质深度及长度不超过胶垫厚度不小于40毫米，边缘不齐或海绵状，以上都是不允许出现。

我们生产的绝缘胶垫质量好，质量生产有保证，客服服务跟踪有效，受到了大量客户的青睐和好评，欢迎您的来电咨询。