

# 英威腾变频器参数设置 英威腾 济南鑫丰

产品名称	英威腾变频器参数设置 英威腾 济南鑫丰
公司名称	济南鑫丰电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地七区36号
联系电话	18615402760

## 产品详情

鑫丰电器作为英威腾的核心经销商为大家介绍下：变频器在操作时的注意事项

- 1、要切换工频的电机，停车方式设定为自由停车，切忌不能软停车；
- 2、从变频器输出端切断电机的接触器，英威腾变频器gd200a，其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮，即按停车时，变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接；
- 3、从变频器输出端切断电机的接触器，其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁，即启动接触器接通电机后，变频方可启动；
- 4、电动机接入工频的接触器，其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制，保证变频器输出端切断电机后接入工频；
- 5、如果切换过程迅速准确，即电机脱离电源惯性运行的时间越短，转速下降越少，越不存在“冲击”，英威腾变频器参数设置，既电机在额定电流下切换；
- 6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致！

工业自动化的不断发展，变频器也得到十分广泛的应用。变频器在节能节电上有着重要作用，为此也受到了用户一致好评。那么你知道高压变频器的优势具体表现在哪方面吗?下面由英威腾的核心经销商鑫丰电器带领大家一起来学习下吧

- 1、高压变频器调速范围为0~100。
- 2、高压变频器在整个调速范围内都具有较高的效率(大于96)。

- 3、高压变频器对电机及负载机械实现真正的软启动，chedi解决了启动冲击问题。
- 4、用高压变频器对电机进行调速改造时，只需脱开原来的开关和电机的连接电缆。
- 5、用高压变频器对电机进行调速改造，一旦变频器故障，英威腾，电机还可以直接挂工频电网运行，不会造成生产损失。
- 6、高压变频器不会因为电机速度的高低增加成本，英威腾变频器故障代码，而低速大容量的电机用液力偶合器调速。
- 7、对于一般的电机进行调速，采用高压变频器初期投资要大，但日后变频器几乎不需要什么运行费用。
- 8、高压变频器具有高度的智能化水平，调速精度高，还可以直接闭环运行，提高工厂的自动化水平，减少工作人员，改善工作环境，减少工作量。

作为英威腾的核心经销商鑫丰电器为大家介绍下：变频器使用电解电容器的作用主要有哪些？

- (1) 补偿以电源频率两倍或六倍变化的逆变器所需功率与整流桥输出功率之差；
- (2) 提供逆变器开关频率的输入电流；
- (3) 减小开关频率的电流谐波进入电网；
- (4) 吸收急停状态时所有功率开关器件关断下的电机去磁能量；
- (5) 提供瞬时峰值功率；
- (6) 保护逆变器免受电网瞬时峰值冲击。

电解电容器设计选型所需要考虑的主要因素有以下几个：电容器的电压、电容量、电容器的纹波电流、电容器的温升与散热、电容器的寿命等等。

英威腾变频器参数设置-英威腾-济南鑫丰由济南鑫丰电器设备有限公司提供。济南鑫丰电器设备有限公司位于济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地七区36号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南鑫丰在变频器、分频器中享有良好的声誉。济南鑫丰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南鑫丰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。