

郑州惠济区远程控制养护室/移动养护室/工地集装箱养护室

产品名称	郑州惠济区远程控制养护室/移动养护室/工地集装箱养护室
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	22000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

远程控制系统基于物联网开发，PC端、平板端、手机端三端同步监控，无缝对接、升级市场上现有的养护室设备。

可实现对实时温湿度、设备运行状态进行全面的监控，并自动采集、上传温湿度，确保养护质量。

系统控温控湿稳定运行，温度 20 ± 1 、相对湿度 95%RH以上，满足标准养护的规范要求。

温度测量范围精度：-40 ~80 ± 0.5

湿度测量范围精度：0~99%RH $\pm 1\%RH$

郑州惠济区远程控制养护室/移动养护室/工地集装箱养护室

功能:

- (1)数据中心、控制端、显示端三端同步、协同工作
- (2)温湿度数据实时上传、采集
- (3)样品无纸化管理

(4)远程监控设备运行

(5)设备运行故障告警

(6) 智能停机安全防护

(7) 待机模式，确保系统安全

控制部分具备数据实时采集、上传功能。高湿环境专用传感器，达到设定温度自行启动、停止。
加湿部分采用工业级超声波高频震荡雾化加湿器，水质被分解成0.05-1微米的雾状颗粒，增强养护效果。

此设备采用温湿度同步控制的方法，当室内温度低于20 时，电加热管把水箱内的水加热；当室内温度高于20 时，室外机工作，通过室内机进行温湿度交换，达到加热，制冷，加湿的目的。