

PMMA透明管道 PMMA 日本住友化学 LG35 注塑级 PMMA塑胶原料

产品名称	PMMA透明管道 PMMA 日本住友化学 LG35 注塑级 PMMA塑胶原料
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	16.80/KG
规格参数	品牌:PMMA注塑级 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

PMMA透明管道，PMMA塑胶原料，PMMA日本住友，pmma LG35,pmma注塑级 ,pmma耐刮擦 亚克力，又叫PMMA或有机玻璃，源自英文acrylic（丙烯酸塑料），化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯。是一种开发较早的重要可塑性高分子材料，具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美，在建筑业中有着广泛的应用。有机玻璃产品通常可以分为浇注板、挤出料和注塑料。人们所常见到的亚克力产品系由亚克力粒料、板材或树脂等原材料经由各种不同的加工方法，并配合各种不同材质及功能之零配件加以组装而成之亚克力制品。我们生活中处处可以见到亚克力制品，包括工艺品，化妆品，支架，家居日用产品等等，亚克力具有高透明度，透光率达92%，有"塑胶水晶"之美誉。且有耐候性，尤其应用于室外，居其他塑胶之冠，并兼具良好的表面硬度与光泽，加工可塑性大，可制成各种所需要的形状与产品。另板材的种类繁多色彩丰富(含半透明的色板)，另一特点是厚板仍能维持高透明度。聚甲基丙烯酸甲酯可以采用浇铸、注塑、挤出、热成型等工艺。注塑成型其中注塑成型采用悬浮聚合所制得的颗粒料，成型在普通的柱塞式或螺杆式注塑机上进行。注塑制品也需要后处理消除内应力，处理在70-80 热风循环干燥箱内进行，处理时间视制品厚度，一般均需4h左右。挤出成型聚甲基丙烯酸甲酯也可以采用挤出成型，用悬浮聚合生产的颗粒料制备有机玻璃板材、棒材、管材、片材等，但这样制备的型材，特别是板材，由于聚合物分子量小，力学性能、耐热性、耐溶剂性均不及浇注成型的型材，其优点是生产效率高，特别是对于管材和其它用浇注法时模具。难以制造的型材。挤出成型可采用单阶或双阶排气式挤出机，螺杆长径比一般在20-25