

## ( ) 供应AOYUE 傲月红外线维修系统 BGA返修台

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ( ) 供应AOYUE 傲月红外线维修系统 BGA返修台         |
| 公司名称 | 中山市焊威特电子有限公司                         |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 产品名称:红外线焊接系统<br>品牌:AOYUE傲月<br>型号:710 |
| 公司地址 | 中山市南头镇民安村国泰路(顺纺毛织厂对面)                |
| 联系电话 | 13600321612 13531772018              |

## 产品详情

|      |          |    |          |
|------|----------|----|----------|
| 产品名称 | 红外线焊接系统  | 品牌 | AOYUE 傲月 |
| 型号   | 710      | 材质 | 塑料及铁组合   |
| 用途范围 | 红外线焊接,拆焊 |    |          |

∅ 精密焊接，pcb 热变形少，元件绝缘移位现象返修痕迹少。

∅ 采用红外线聚焦发热原理，有效避免热风焊接使周边元件移位的一大难点。∅ aoyue710把全新的焊接理念进行了高科技的革新。∅ 不必另外购买别的规格风咀。∅ 最好应用在bga、qfp、plcc、soic等芯片的拆焊。∅ 红外线聚焦热量快速，无须预热。∅ 石英红外线预热台，作用于pcb板的底部加热，使被拆焊之pcb板双面受热，从而减少了pcb板单面受热而造成pcb板短路现象。

包装清单：

主控台一台、预热台一台、冷却台一台、脚踏开关、焊枪一支、pcb板夹一套、电源线2条、焊接眼镜

### specifications规格

|        |                  |
|--------|------------------|
| 电源电压：  | 110v 或者是220v     |
| 频率：    | 50 hz            |
| 毛重：    | 10 . 5 kg        |
| 总电流：   | 5a               |
| 主控台体积： | 220 x 70 x250 mm |
| 红外线焊枪  |                  |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 功率消耗：  | 200w             |
| 温度范围：  | 100 – 450oc      |
| 发热元件：  | 红外线光源            |
| 预热台    |                  |
| 功率消耗：  | 600w             |
| 温度范围：  | 100 – 500oc      |
| 发热元件：  | 远红外线石英发热盘        |
| 预热台体积： | 220 x 70 x250 mm |
| 冷却台    |                  |
| 功率消耗：  | 12w              |
| 冷却台体积： | 140 x 55 x180 mm |