保冷柜430×480×645mm

产品名称	保冷柜430×480×645mm
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

保冷柜430×480×645mm-福意联公司(Fuyilian)以谋利社会造福为目标。在界的信赖下,以灵活的机制,敢于开拓创的思想赢得了良好的声誉,产品销售网络遍布,受到各界单位的普遍欢迎和认可。福意联公司(Fuyilian)将以优异的合理的价格及时的供货贴心的服务与您携手并进,凭借我们的资源和技术以及拥有的,能够广大客户的要求,能够服务于广大患者。福意联人本着以客户售后为导向,为客户提供实验室温控设备的整体解决方案和化售后。我们的经营理念是"客户优良,为本",为目标市场提供优良的售后,使客户优良大的增值,与客户建立长久、互赢、双赢的合作伙伴关系。

保冷柜430×480×645mm用途:

手术室是核心部门之一,因此该区域的卫生状况很大程度上影响着整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的、用品、移植到患者身上的必要低温储存,但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、及液保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题

保冷柜430×480×645mm使用说明

手术室保温柜:设置温度37或60-80度度用于加温、盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B液、被服等。

手术室保冷柜:温度设置4度用于生物试剂,2-8,液制品等储存。

一直致力于产品的创新,在功能设计、能量数据、用料选择、安全性能等每一个都严格要求,福意联公司拥有的技术、工程师、销售、售后服务人员,形成一支优良素质团队创新精神的队伍,在"以德敬人、以诚立人"的企业宗旨,企业坚守,服务至上"的经营理念,积极研制新产品、结交新客户,竭诚为客户提供的产品。

保冷柜430×480×645mm参数:

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430×480×645 【内部尺寸】357×390×542 容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L

FYL-YS-128 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L

2-48 手术室保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L【外形尺寸】595×570×870【内部尺寸】520×440×655容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595×570×1445 【内部尺寸】524×438×1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595×680×1805 【内部尺寸】510×530×1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595×571×1200 【内部尺寸】524×440×1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595×680×1293 【内部尺寸】513×530×1184 容量310L

0-100 高配手术室保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595×570×879 【内部尺寸】506×426×636 容量150L

FYL-YS-281L【外形尺寸】595×570×1460【内部尺寸】508×427×1215容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677×597×1710 【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

除了推荐和提供的服务和产品,我们还为客户提供成套的解决方案。诚实守信,不断创新是我们始终不变的经营理念。福意联坚持以科技创新驱动发展。公司拥有的技术制造团队、的设备和。在创新能力、制造技术和对产品的控制能力方面形成强大合力。

保冷柜430×480×645mm特点:

主体分为四部分:电气控制,制冷、制热、显示。

箱部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露

进口电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温、温感器故障和安全锁功能,防止出现意外 。

温感,自动显示箱部温度,便于随时观察箱温度变化。

制冷与制热匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。

使用三层度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,度高,便于随时观察箱部存放的物品。

保冷柜430×480×645mm相关:

论空调在手术室净化中的重要性手术室净化空调被越来越多的手术室使用,使得清洁手术室整体空间更科学,更安全、更洁净、能够有效地空气中微生物含量,防止感染,为手术的成功提供了重要的保障。然而,由于这一对于临床义务人员而言还是一个新兴产物,还不能够很好的其使用,忽略了的运行与,致使设备的性能没有达到预期的效果。为此建立科学、严禁的与机制,是设备的性能得以充分的发挥,就显得尤为重要,根据洁净手术室净化空调设备的和的相关规范要求,现对其性能、运行监测、及注意事项等方面进行论述。过去的无菌室与现代无菌室的优良大区别在于对控制的认识与要求,获取无菌室一直采用密闭、消、低温。单室控制的手段,虽然室内的微生物浓也许一时能够达标,但是由于不可能有效消室内空气、消室内人员发菌、室外空气的渗透,是无法维持无菌室长期有效的控制,尤其是高度无菌控制场,这种长期化学消对人的皮肤、神经、胃肠道及呼吸道有一定的不良影响,甚损伤患者的免疫,容易拟制正常菌群,军中平衡,并产生耐药菌株,还会造成的化学残留,因此不是一种可发展的,如今采用了生物洁净,相应采取了完全不同措施,实现了现代无菌室。

福意联公司产国内各大中型企业,并致力开拓市场,远销中东东南亚欧美等几十多个和地区,用户的广泛赞赏和信赖。本着"一切为客户"的服务理念,竭诚为广大用户提供的产品,满意的售前售中售后服务。福意联公司公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户"的原则为广大客户提供的服务。