

PZ643H-16P气动不锈钢闸板阀

产品名称	PZ643H-16P气动不锈钢闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	型号:PZ673W、X-16P 材质:304, 316不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ643H-16P气动不锈钢闸板阀, PZ673W、X-16P气动式刀形闸阀, 适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道, 靠可以切割纤维材料的刀形闸板来切断这些介质。闸体实际上不存在腔室, 闸板在侧面导向槽内升降, 并由底部的凸耳紧压在阀座上, 如需达到较高的介质密封性时, 可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ643H-16P气动不锈钢闸板阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸, 公称尺寸 DN50~DN800, 可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa, 使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能, 可刮除密封面上的粘着物, 自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产品特点

超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻。

占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性。

闸板选用奥氏体不锈钢, 耐腐蚀性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。

上密封填料采用柔性 PTFE, 密封可靠、操作轻便灵活。

闸板具有闸刀的功能, 能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ643H-16P气动不锈钢闸板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质

--	--	--	--	--

Z643H-16P气动不锈钢闸板阀主要零部件材质体、盖阀阀杆密封面

Z643H-16P气动不锈钢闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)MPaDNLD1D2HN-MD0W(Kg)

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

--	--	--

1.6

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700
