

莞城拉伸膜,莞城缠绕膜,莞城保鲜膜,莞城保护膜,印刷封箱胶带

产品名称	莞城拉伸膜,莞城缠绕膜,莞城保鲜膜,莞城保护膜,印刷封箱胶带
公司名称	佛山市南海区松岗永优包装材料厂
价格	11.00/kg
规格参数	材质:PE全新料 厚度:0.018-0.05 (mm) 适用范围:广泛
公司地址	佛山市南海区松岗联表村棉织厂(棉织车间2)
联系电话	86 0757 85213559/85219805/63368618

产品详情

材质 PE全新料 厚度 0.018-0.05 (mm)
适用范围 广泛

产品简介：供应拉伸膜/缠绕膜/机用拉伸膜/机用缠绕膜/手用拉伸膜/手用缠绕膜/捆箱膜/

一.产品概念：lldpe拉伸膜也称捆箱膜或缠绕膜或弹性膜或裹包膜，具有自粘性，是一种单面或双面有粘性可拉伸并裹紧被包物品的塑料薄膜，且自粘胶不会附着在被包物品表面，只存在于膜与膜的表面。在包装过程中不需要进行热处理，有利于节省能源，降低包装费用，便于集装运输，提高物流的效率。托盘与叉车相结合的“集全装卸”方法降低了运输费用，同时高透明度也便于识别被包物品，减少配送错误。

二：产品性能特点：透明、富有弹性、韧性好、回弹力好。产品是一种柔软型聚乙烯塑料薄膜，该产品具有很高的拉伸强度，预拉伸度提高到200-300%；抗撕裂透明度及抗穿刺能力，具有良好的回缩记忆功能及特有的自粘性。可依靠特有的自粘性包装、裹紧各类物品，常见用于大宗货物的托盘包装，建材、布匹、纸箱等物品的成批集合包装等，用途广泛，操作方便。包装后可起到防尘、防潮、整固防倒塌、防盗等作用。

三.产品系列：

1.手用拉伸膜：用手工操作包装，单卷重量3至5公斤，便于手工操作。

2.机用拉伸膜：用机器操作包装，单卷重量10至18公斤。

应客户的要求有环保膜及普通膜，也可按客户单卷重量生产.环保膜能提供sgs检测报告。

四.产品用途及适用行业：

拉伸膜适用于物品的汽车、火车、轮船、飞机长途集装运输，同时也便于托盘与叉车相结合集全装卸；便于配送行业物品的集合分类；广泛用于饮料、食品、家具、门类、电线、电缆等行业的集合包装。