

汽车衡防作弊系统 便携式安全仪器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 汽车衡防作弊系统 便携式安全仪器 |
| 公司名称 | 今迈伟业科技发展有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 类型:便携式安全仪器 品牌:jmwy 型号:JMWY-T5000 |
| 公司地址 | 中国 北京市东城区 北京市东城南池子大街88号 |
| 联系电话 | 86 010 13353723688 15083065288 |

产品详情

| | | | |
|------|------------------|------|--------|
| 类型 | 便携式安全仪器 | 品牌 | jmwy |
| 型号 | JMWY-T5000 | 测量精度 | 1%以内 |
| 电源电压 | AC175V-245 (V) | 用途 | 汽车衡防作弊 |

汽车衡防作弊系统

--今迈伟业科技有限公司

1、特性： 微电脑汽车衡防遥控系统是全频空间探测。产品对所设定的有效半径内的所有无线遥控信号进么接收并进行分析，报警。可辨别汽车遥控器信号和无线地磅遥控信号。本系统应有汽车衡计量防控监测仪和汽车衡计量防控屏蔽仪两个仪器组成。

本套仪器可通过互锁器进行联动使用。如监测仪监测到有相关信号对地磅和相关电子设备进行有操作可能时，本监测仪自动通过互锁器启动微电脑屏蔽仪进行信号锁定，同时声光报警，使对方的遥控信号无法解除。当不需监测仪监测时可以重新启动称重仪表，自动解除锁定信号。

可监控所有针对汽车衡的遥控干扰信号。

2、规格要求：

有效工作半径：该套仪器的工作半径6-40米。

工作频率：所有可以使用的无线遥控器频段。

电源规格：ac175v-245v。

功率要求：能够有足够的功率有效抑制、屏蔽、监视遥控信号和其他无线信号对汽车衡的干扰。

接口方式：rs232/485/cdb9。

运行温度：-5 ° c ~ 50 ° c

存储温度：-5 ° c ~ 50 ° c

相对湿度：0% ~ 100%

了解更多详情请登陆公司网站：<http://www.jmwykj.com/>