

三防配电箱防腐等级检测WF2

产品名称	三防配电箱防腐等级检测WF2
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13378656801

产品详情

三防配电箱防腐等级WF2细内音

1、用途和工作条件

1.1用途

三防配电箱防腐等级WF2

(以下简称三防配电箱)，用于单相50Hz、交流220V或380V的各类用电设备的电源分合及电流、电压显示。

1.2工作条件

a.海拔不超过2000米；b.周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；C.空气相对湿度不大于90%；d.无显著摇动和剧烈冲击振动的户内或户外使用场所。

三防配电箱防腐等级WF22、结构概述

本产品按其结构合理，外形美观，安装维修方便，是理想的控制装置。

3、产品特点

- a.增安型外壳，内装普通元件；
- b.防水防尘防腐配电箱外壳采用工程塑料压铸成型，具有外形美观、耐腐蚀、而耐冲击等特点；
- c.控制开关具有结构紧凑、可靠性好、体积小、通断能力强、寿命长等优点。多种规格和功能，供用户

自由选择；

d.接合处装有丁橡胶密封圈，具有良好的防水、防尘性能；

e.按钮、开关、指示灯、电流表有多种组合型式，由用户自由选择，电流表量程由用户；

f.如有特殊要求可特制。

三防配电箱防腐等级WF24、主要技术参数

使用类别额定电压（V）额定电流（A）防护等级AC-3、AC-4220/38010TP65壳体材质防腐等级进线口螺纹G"电统外径，mm工程塑料WF21或3/412~175、安装及维护

5.1安装时需将电统穿过密封圈，并用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

5.2经常检查各紧固件不得松动，表面保持清洁；

5.3非作业人员不得开盖；

5.4安装及维修时必须先切断前级电源；

5.5接地须良好可靠。