

德力西隔爆型防爆灯BAD54

产品名称	德力西隔爆型防爆灯BAD54
公司名称	北京德力西中力机电经销中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京市房山区 北京市房山区城关街道燕房路36号
联系电话	86 010 89322185 15810458571

产品详情

型号	BAD54-125/160/200(燎原式) (B)	类型	防爆照明灯
防护等级	IP54	光源类型	自镇汞灯 白炽灯 外镇汞灯 高压钠灯 中显色钠灯 高显色钠灯 金属卤灯
光源功率	125/160/200 (W)	电压	220 (V)
主要适用范围	爆炸性气体环境		

型号含义

主要技术参数

防爆标志	防护等级	电缆外径(mm)	进线口螺纹 (g)	灯座代号	额定电压 (v)
exd bt4	ip54	10- 14	3/4	e27	220

适用范围

1、爆炸性气体环境危险场所：1区、2区。2、爆炸性气体环境： a、 b。3、温度组别：t1t4。4、可配装白炽灯、汞灯、高压钠灯、金属卤灯、大功率节能灯。

产品特点

1、压铸铝合金外壳、表面喷塑。2、采用钢质镀铬活节螺栓、防护网罩，能快速开启，便于更换光源，具有结构紧凑外形美观等特点。3、电缆钢管布线均可。

配用光源

光源类型	自镇汞灯	白炽灯	外镇汞灯	高压钠灯	中显色钠灯	高显色钠灯	金属卤灯
------	------	-----	------	------	-------	-------	------

额定功率 (w)	125、160	200	125	70、100、110、150	70、100、110、150	70、100、110、150	100、150
----------	---------	-----	-----	----------------	----------------	----------------	---------

外形及安装尺寸

备注：不含光源、接线盒、镇流器、安装附件。

我公司是德力西防爆北京区域总代理