

二合一餐具收缩机 热收缩餐具包装机

产品名称	二合一餐具收缩机 热收缩餐具包装机
公司名称	青岛北岸包装机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北岸机械 型号:BA-590A 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市胶州市三里河街道办事处辛置社区
联系电话	13361288309

产品详情

餐具有多种不同材质：陶瓷、塑料、秸秆、淀粉、稻壳等，针对这些不同材质的餐具包装，目前有膜包装和纸包装两大类餐具包装机。北岸机械的BA-590A系列包装机囊括了这两大类餐具包装，对于不同材质、不同规格的餐具，自动包装机械选型和配置也有所差别。

二合一餐具收缩机 热收缩餐具包装机

一、产品简介：

BA-590A系列包装机采用PLC微机控制，设备操作简单，性能稳定，根据不同用户需求可提供膜包装、纸包装或者静电封美观收缩包装等多种形式。一次性环保餐具因为轻巧、实用、卫生等特点，逐渐由航空走入平常餐馆，针对这种餐具包装，我公司提供BA-590A系列的纸包装和膜收缩餐具包装机。

二合一餐具收缩机 热收缩餐具包装机应用图片：

二、设备性能：

- 1.包装机主机采用变频调速、运转平稳、自动化程度高；
- 2.采用数字智能型双显温控仪，使封口温度合适，包装物封口美观，产品合格率高。
- 3.当本机使用卷膜包装时，自动完成纵封制袋、横切封口、切断等全部过程，比制袋后手工充填然后使用封口机封口节省许多人工和费用，产品更卫生，并且包装速度有较大提高。卷膜包装机与热收缩炉配

套使用，收缩后的产品外形美观。

4.当本机使用纸袋包装时，自动完成纵封制袋--充填--横向封口并切断全过程；包装速度受包装物尺寸、包装质量、操作熟练程度等因素影响。

5.热收缩包装机操作简单，性能稳定，变频调速，收缩机整机的控制集中由PLC完成，减少了故障点。

6.餐具收缩包装机整体结构设计合理，箱体采用加厚钢板精工焊接而成，适合不同膜宽的塑料膜和纸膜包装，开机速度快，省人工。

二合一餐具收缩机 热收缩餐具包装机用户展示：

三、技术参数：

包装能力：10-120包/分钟

包装规格：长20-2000mm，宽10-350mm，高2-120mm

总机尺寸：长*宽*高 9000mm*1030mm*1760mm

装机总容量：15KW，单相380V，50HZ

总重量：1500kg

包装耗材：纸/PE、OPP/PE、OPP/AL/PE等多种适合于加热封口的包装材料。

四、购货需知：

1.设备整体采用喷塑处理，色泽柔和，也可根据用户餐消环境需要采用不锈钢外壳，发货前如有任何问题，请及时联系客服解决。

2.关于交货期通常以购销合同为准，如遇恶劣天气等非人为因素影响送达，厂家会及时通知。

3.关于运输，采用物流汽运方式送达客户指定地点。

4.设备质保期为一年，设备终身维护。

如需定制餐具包装设备或食品、日化用品等相关自动包装设备，欢迎来厂进行业务洽谈，也可致电详询我司。我们在包装行业精耕细作，不懈努力，只为了让您用上满意的产品。