

德力西防爆荧光灯BYD51-D

产品名称	德力西防爆荧光灯BYD51-D
公司名称	北京德力西中力机电经销中心
价格	.00/个
规格参数	型号:BYD51-D/S-20/30/40 类型:防爆荧光灯 防护等级:IP65
公司地址	中国 北京市房山区 北京市房山区城关街道燕房路36号
联系电话	86 010 89322185 15810458571

产品详情

型号	BYD51-D/S-20/30/40	类型	防爆荧光灯
防护等级	IP65	光源类型	灯管
光源功率	1×20、2×20、1×30、2 ×30、1×40、2×40 (W)	电压	220 (V)
主要适用范围	爆炸性气体环境		

适用范围

1、爆炸性气体环境危险场所：1区、2区；2、爆炸气体环境：a、b；3
光源：普通管形双脚荧光灯：1×20w、2×20w、1×30w、2×30w、1×40w

主要技术参数

防爆类型	防护等级	电缆外径 (m)	出线口螺纹 (g)
exdve bt4	ip54	10- 14	3/4

配用光源

额定功率 (w)	1×20、2×20、1×30、2×30、	
额定电压 (v)	220	
应急启动时间 (充电时间 (h)	应急照明时间

s)		(min)
0.3	24	60

产品特点

1、压铸铝合金外壳，表面喷塑；2、内装电感式镇流器，抽芯式结构，便巧，外形美观；4、电缆、钢管布线均可；5、可根据拥护要求配装应急装电池组；7、应急装置在正常供电情况下自动充电，断电时应急灯自动电亮

外型及安装尺寸

额定功率 (w)	a	b
1 × 20、 2 × 20	620	828
1 × 30、 2 × 30	924	1087
1 × 40、 2 × 40	1229	1437

此类防爆荧光灯有应急式

备注：含安装附件、配件带管、byd51为电感式镇流器，byd52为电子式镇流器

我公司是德力西防爆北京区域总代理