

# PA66日本旭化成 14G33 玻纤增强33% 热稳定性 抗老化 聚己二酰己二胺 聚酰胺

产品名称	PA66日本旭化成 14G33 玻纤增强33% 热稳定性 抗老化 聚己二酰己二胺 聚酰胺
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:14G33 产地:日本旭化成
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

尼龙的主要性能与用途：PA66（尼龙66）有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，PA66具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，耐油,电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，PA66的粘性较低（其粘度对温度变化很敏感），流动性很好，因此以用来加工很薄的元件。尼龙66广泛用于汽车工业、纺织机械业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

深圳宝裕可以提供完整物性表与相关UL黄卡，ROHS认证，欢迎来电咨询！另经销产地：旭化成，宝理，德国赫斯特，泰科纳，东丽，南亚，杜邦，沙特GE,拜耳。

**型号未能全部列出，以下为常用型号，如需采购或有特殊要求可来电咨询我们。**

## Leona 等级与特性

**旭化成Leona包括纯树脂PA66、玻璃纤维增强型PA66、阻燃防**

火型PA66