

德力西防爆防腐全塑荧光灯BYS51

产品名称	德力西防爆防腐全塑荧光灯BYS51
公司名称	北京德力西中力机电经销中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京市房山区 北京市房山区城关街道燕房路36号
联系电话	86 010 89322185 15810458571

产品详情

型号	BYS51-2 × 20/2 × 40	类型	防爆荧光灯
防护等级	IP65	光源类型	灯管
光源功率	2 × 20 2 × 40 (W)	电压	220 (V)
主要适用范围	爆炸性气体环境		

型号含义

主要技术参数

防爆标志	防护等级	电缆外径(mm)	进线口螺纹 (g)	额定电压 (v)	防腐等级
exed ct6	ip65	8- 10		220	wf2

配用光源

配用光源	1 × 20w	2 × 20w	1 × 40w	2 × 40w
壳体类别				

--	--	--	--	--

防爆标志 (s)	充电时间 (h)	应急照明时间 (min)
0.3	24	60

外形及安装尺寸

适用范围

1、爆炸性气体环境危险场所：1区、2区。2、爆炸性气体环境： a、 b、 c。3、温度组别：t1t6。4、可配装光源：单极瞬时启动灯管：2×20w、1×20w、2×40w、1×40w。

产品特点

1、外壳采用smc模压成形，强度高，耐冲击。2、灯罩用聚碳酸酯注射成形，透光率高、并能承受强撞击。3、外壳采用密封式结构，具有防水、防尘、防腐蚀等优良性能。4、内装镇流器等元件均为防爆元件。5、具有开盖断电联锁装置。6、整灯cos 0.85，具有良好的节能效果。7、光源为单脚快速瞬时启动灯管。8、可根据用户要求配装应急装置，当外界停电时，灯管自动切换到应急照明状态。

此型号有应急系列型号为bys-j

我公司是德力西防爆北京区域总代理