

沥青油灌加热器 3个加热特点

产品名称	沥青油灌加热器 3个加热特点
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

沥青油灌加热器主要用于沥青的加热、溶解、保温，加热的温度一般在160 -200 之间。电加热导热油炉作为安全环保、高效节能的特种工业炉，导热油炉设备不但克服了明火加热效率低、严重污染环境等弊端，而且使公路养护速度加快，公路养护质量提高公路养护费用减少。

沥青油灌加热器是以导热油作为热载体，利用循环热油泵强制液相循环，将热能输送给沥青系统后重新返回加热的直流式特种工业炉。在导热油的循环过程中，沥青吸收了导热油的热能，终达到沥青需要的工作温度，完成加热。使用的导热油为有机合成导热油，这种导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，具有良好的热稳定性。

沥青油灌加热器的优点有：

- 1、能够在较低的运行压力下，获得较高的工作温度，为热用户输出高320度的热油。
- 2、无蒸汽锅炉的跑、冒，滴，漏等热损失，整个系统投资较少。
- 3、节能环保，适应环保的要求，无烟气排放，无排污污染及热污染。那么以50吨的沥青罐为例，将常温的沥青加热到150度，加热时间为8小时，需要配套的是580KW的电加热导热油炉。

沥青油灌加热器设备是一种使用方便，对环境污染小的环保型、节能型公路养护设施。沥青电加热导热油炉的应用将在减少公路养护点的同时，提高了公路养护质量，尤其对于人口少。更多了解，也欢迎来到欧能机械参观。