

# 三辊电油加热器 三辊压光机模温机

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 三辊电油加热器 三辊压光机模温机              |
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司                    |
| 价格   | 23690.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:欧能机械<br>型号:EUOT<br>产地:江苏南京 |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号       |
| 联系电话 | 025-68226791 15380427875      |

## 产品详情

硬质PVC发泡板材生产线中，三辊压光机的工作位置是在成型模具的后边，这个装置主要由三根能通入模温机热循环介质的辊筒组成。三辊电油加热器温度控制直接影响板、片材的表面光洁度和平整度。

三辊压光机作用是把从成型模具唇口挤出的薄膜熔料片牵引向前运行，同时为膜片降温定型，再把膜片的厚度尺寸和表面光洁平整度进行修整压光。要求辊面温度一致、各点温差小，同时温度在一定范围内可调。上辊温度为100- -150C，中、下辊温度为90--100 。

辊筒温度过低，则板不易紧贴辊筒表面，板表面易产斑点，无光泽，还会产生小皱纹。辊筒表面温度应高到足以供融料和辊筒表面完全贴紧，否则板的下表面有斑纹。但辊筒温度不能过高，温度过高时会使板难以脱辊，表面产生横向条纹。

辊的间隔视其板面情况来调节，但不能硬靠三辊压光机将板压薄，否则三辊会变形损坏。此外牵引辊与三辊压光机速度基本上同步，能微调，保持一定张力，将板送到切边机和截能机。

通过接入三辊电油加热器，辊筒带有控温、可调，辊筒内腔通过外接模温机通入油进行加热。更多了解，也欢迎来到欧能机械参观更多。