隐形防盗网 隐形防护网钢丝绳批发 报警防盗窗

产品名称	隐形防盗网 隐形防护网钢丝绳批发 报警防盗窗
公司名称	上海雅饰窗实业有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:舒格丽 类型:护栏安全网 材质:316
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄18-30号第8幢130室
联系电话	021-51029687 15000376998

产品详情

品牌	舒格丽	类型	护栏安全网
材质	316	承受力	200（kg）

个人或企业未经本公司授权不得发布及销售舒格丽牌产品违规者将负法律责任.

上海地区公司直销不设经销网点 本公司产品钢丝上均有“ 舒格丽 ”商标

防盗————

防盗报警系统与手机相连接，随时随地控制系统及监听家中情况，也可与小区物业或110联网。

防火————

高应变能力设计，遇火灾等紧急状况，可迅速拆除。

安全————

防止小孩往高处玩耍的意外发生，也避免了高空坠物。

美观————

不碍视野，无铁窗的压抑感，距离15米以外，即刻隐形。

耐用————

特制国标304/316不绣刚丝外表覆进口1010cr尼龙包膜处理，使用寿命长。

隐形防盗窗:

防盗以有形的阻挡为主，报警为辅。采用直径2.0—2.5mm不锈钢丝，抗拉力为100-150kg每根相隔5公分，美观、时尚、安全，不影响视线和城市景观，构成一道有形的屏障，

外加警示牌足以让侵者望而却步。

产品采用国标304/316不锈钢钢丝，外加一层进口1010cr尼龙包膜处理，抗老化、手感柔和、细滑（不伤手）。围绕正中间一根双层隔离包膜处理钢丝，更加强了防止侵入者以交叉反革搭接功能，确保及时有效的出警。即使入侵者强行破坏钢丝，但120分贝警笛声，足以让入侵者魂飞魄散，落荒而逃。

报警系统：

报警方式有两种

1、当场报警：当场报警是只能当场120分贝警笛声提示警告。

、拨号报警：当场警鸣的同时还会拨打预存的报警电话（可预存8组号码），接听电话时还可以监听现场动静及控制报警系统。

代理加盟优势:

目前城市建管单位要求新建楼盘不允许安装传统防盗窗，因传统防盗窗影响市容景观及阻碍逃生。省一级城市建委更强行拆除现有主干道两旁建筑的防盗窗，因传统防盗窗多年后生锈，怕掉落伤及过往行人，火灾阻碍逃生，影响建筑景观。

隐形防盗窗既能保留建筑原有风格，又能完全保护所有用户居家安全，不管外出时间长短，24小时均有人帮助他们看护家中财产安全，家中小孩可放心在阳台、窗户边玩耍，火灾时容易逃生，这个问题目前是物业管理与业主之间最大的矛盾，解决好这个问题可增加物管部门与业主间的和谐性.

一、钢丝材质：有201 202301 304 316等.

本公司只采用国标304与316不锈钢丝，304材质是含8个镍，316材质是10个镍2钼,以上材质可通过n8、m2、或综合药水检测材质.小心低价诱惑虚报材质，让用户无质量保证.

二、尼龙包膜：钢丝外面的尼龙包膜看起来是否透明的，发黑的是参了废料加工这样的就容易老化，还有手感要光滑摸着不会有粗糙的感，还可以把钢丝压到180度看外表是否发白，发白的就容易老化脱落，有种外面包膜太厚钢丝却很细也不利用抗拉力，标准包膜厚度在0.5mm。

三、防盗报警：要注意中间导电钢丝是否是双层隔离的（市面上绕正中间一根钢丝有两种：一种是钢芯加包膜隔离，不仅信号输送慢而且隔离效果差，钢丝一但拉紧里外钢丝就会接触，这样就有可能让侵入者以交叉反革搭接功能破入。另一种是铜芯加包膜隔离，铜芯多为漆包线，信号输送快也能起到隔离作用，但铜质硬度及延伸能力差易断。本公司独家采用双层隔离（纳米真空隔离加尼龙）钢芯上特加镀铜层，不仅信号输送快隔离效果好，而且硬度强延伸能力好，此芯线为防破解专用。请您在选择材料时务必注意！

鄙视那些不良商家用劣质商品蒙骗用户

虚作假，无实质保！

专业防盗钢丝是双层隔离的（真空纳米隔离加尼龙）,单层尼龙隔离的钢丝建议用防护。预定详情请与客服人员联系:021-51029687或到企业网站了解:www.sh-fdw.com

材料识别法：

外层尼龙辨别：一为外观光泽度，不发黑透明度好。把钢丝折180度看外层是否发白，发白的容易老化。

材质辨别方法：304及316可用药水辨别（本公司钢丝均有标示）

抗拉力辨别法：剥开外尼龙层把内芯线分开，单独一根细钢丝用手指左右摆动均能反弹，此任性好抗拉力强，如左右摆动不反弹的还易断的，抗拉力差