

可印刷耐低温冲击 PP 台湾李长荣 ST611M

产品名称	可印刷耐低温冲击 PP 台湾李长荣 ST611M
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾李长荣 型号:ST611M 性能:可印刷耐低温冲击透明级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Globalene ST611M

聚丙烯无规共聚物 [Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.](#) 产品说明：

Globalene ST611M是一种聚丙烯无规共聚物（PP无规共聚物）材料。该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:injection stretch blow molding、吹塑成型或片材挤出成型。Globalene ST611M的主要特性有:

共聚物

耐冲击

透明度

典型应用领域包括:

薄板

瓶子

Globalene ST611M 物性表

基本信息	可印刷性	
	耐低温冲击	
	清晰度, 高	
用途	无规共聚物 片材	
形式	瓶子 粒子	
加工方法	Injection Stretch Blow Molding	
	吹塑成型	
	片材挤出成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.896
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)		1.8
收缩率 - 流动		1.7
硬度额定值单位制测试方法		83
机械性能额定值单位制测试方法		28.4
伸长率 (屈服)		13
弯曲模量		1040
冲击性能额定值单位制测试方法		

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

43

热性能额定值单位制测试方法

79