

# 山西通益金属油罐厂 太原双层罐扩建 太原双层罐

产品名称	山西通益金属油罐厂 太原双层罐扩建 太原双层罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

### 储油罐防雷措施及注意事项

浮顶油罐油体易挥发，油气积聚浮顶下方，遇雷击易发生火灾。外浮顶油罐浮顶和罐壁之间密封，罐盖随液面升降而浮动，太原双层罐租赁，罐内空气间隙小不能形成炸性混合物，太原双层罐施工，可接地。内浮顶油罐浮盘与罐顶之间空间内会聚集炸性混合物，需做好防雷措施。浮顶油罐罐内没有空隙，顶盖与罐壁接触处仅有少量油气泄漏，一般浮顶油罐可不装避雷针只作接地。

SS双层罐：内罐、外罐皆为钢制结构壁。

特点：易锈蚀，厚实结构壁、外压强度高、夹层可正压测漏、干式测漏系统、钢制材质须阴极保护、无法作高电压针s孔检测，太原双层罐，若发现泄漏不易修复使用，罐重、施工难、价格低。

SF 双层罐在价格上的优势也对其推广应用起到了促进作用。同SF双层罐相比，FF 双层罐 造价太高，如在日本地下贮罐市场中，钢制单壁罐仅占5%，而SF双层罐则占到 75% 之多，FF双层罐仅占 5%，显然这是因为 FF 双层罐价格偏高所致；同时，SS 双层罐不能解决外层电化学腐蚀的问题，使用寿命短，不能满足节能环保的要求，因此在未来很长一段时间内占据市场主导地位的将会是SF双层罐。

## 双层油罐发生火灾怎么应对更有效果

关闭水箱到外部排水口和阀门井。当屋顶打开时，必须立即启动火灾，泡沫灭火系统应注入罐内。金属罐还应启动冷却水系统以强制冷却罐外壁。使用多个直流消防软管从每个方向喷洒（正确避免逆风方向），密封屋顶火焰，隔离油气，窒息氧气。

油箱落下，顶盖被吹离，根据上述情况进行火灾。如果固定泡沫灭火装置的喷嘴损坏，应安装临时喷嘴，然后将泡沫灭火剂注入罐内，以避免火灾。如果上述方法不起作用，那么一定量的泡沫、干粉或1211个消防车必须浓缩，可以从油箱喷洒到消防中心。

山西通益金属油罐厂(图)-太原双层罐扩建-太原双层罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。汾阳市通益金属结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通益金属——您可信赖的朋友，公司地址：山西省汾阳市汾介路西口500米路北，联系人：史经理。