

洗脱液喷雾干燥系统30kg/h

产品名称	洗脱液喷雾干燥系统30kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

洗脱液喷雾干燥系统30kg/h

洗脱液喷雾干燥系统1套。物料原始状态为溶液略粘稠，进风温度在120 —180 可调，出风温度<70 ，水分蒸发量30kg/h(进风温度180 情况下)，含固量为3—20%，干燥后粉含水量 < 8%。

URS5- 1物料名称：洗脱液。

盐度：3-6%。

出料温度不高于60 。

设备所处环境温度：常温。湿度：10-60%。

因可能涉及工艺布局调整，需要根据实际情况提供详细的设备布局图。

喷塔内筒采用不低于2mm厚316L镜面板，合理设计内直径尺寸，内壁不得粘料，内直径不小于2600mm，塔体保温，保温材料为硅酸铝，设备外表面温度 < 55 ，保温皮采用不低于1.5mm厚304板，焊缝满焊抛光。喷塔外围配有不锈钢

设备接触物料的塔体内壁、料管、排风管道，旋风分离器，内表面采用镜面抛光处理（焊缝Ra 0.4 μm），材质316L,外表面抛光（Ra 0.8 μm）处理。出料阀，排风机，水膜除尘器，循环水泵等材质316L。

喷雾干燥机

,包括箱体,箱体内部设有放置框,箱体内壁底部安装有电机,电机输出端通过联轴器连接有螺杆,箱体内部设有移动块,移动块背面开设有螺纹孔,通过设置扇形板,电机,螺杆,齿条,连接杆三,挤压块,加热板,风扇,弹簧一,弹簧二和放置框,电机往复转动带动螺杆往复转动,从而致使扇形板往复转动,从而致使挤压块不停地击打放置框底部,将放置框进行上下挤压,将放置框内部的粉状产品不同的上下击飞,再利用导流板将热风吹向击飞的粉状产品,达到了进行彻底干燥的目的,解决了现有干燥不够彻底,导致粉状产品潮湿状态被运输出去,影响了产品品质的问题.