

供应日用品热缩膜包装机 热收缩包装机 不锈钢包膜机调试方法

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 供应日用品热缩膜包装机 热收缩包装机 不锈钢包膜机调试方法 |
| 公司名称 | 廊坊铭通机械设备有限公司 |
| 价格 | 16000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:铭通 型号:L450 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇邢庄子村东 |
| 联系电话 | 15831677115 |

产品详情

供应日用品热缩膜包装机 热收缩包装机 不锈钢包膜机调试方法

| 型号 | L450 | L550 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 电源 | 220/50-60HZ | 220/50-60HZ |
| 使用电源 | 5-7 | 5-7 |
| 功率 | 1.35KW | 1.35KW |
| 包装速度 | 15-30bags/min. | 15-30bags/min. |
| 包装尺寸L+H(H<150mm) | <500mm | <600mm |
| 包装尺寸W+H(H<150mm) | <400mm | <500mm |
| 封刀尺寸L*W(mm) | 550*450 | 650*550 |
| 机器尺寸(长*宽*高) | 1650*800*1450mm | 1750*900*1450mm |
| 整机重量 | 300kg | 300kg |
| 试用收缩膜 | POF/PE/PVC | POF/PE/PVC |

主要性能结构特点：

1，采用自动开（吸）盒，折叠说明书，下料，进料，打批号，封盒，检测剔废等工序，运行平稳，噪音低。

2，采用PLC和人机界面自动控制操作系统，无级变频调速，自动化程度高，操作简便易懂。

- 3, 采用电气元件, 性能稳定可靠。
- 4, 采用机械过载自动停机功能, 确保人机安全。
- 5, 自动剔除缺包装物或缺说明书的包装成品, 确保包装成品品质。
- 6, 具故障显示, 报警和成品计数等功能, 便于维护和处理故障。
- 7, 可根据客户要求设计各种自动下料器和输送机构等装置。
- 8, 可选配热熔胶机采用热熔胶喷胶封口或设计热熔胶刷胶装置。

全自动热收缩机使用的注意事项。 为了避免热循环风机(电机)在频繁起动的情况下过热而烧毁, 在使用时注意机器连续工作时间的限制: 当包装速度为12秒/件时, 可连续工作约6个小时, 当包装速度为6秒/件时, 可连续工作约3个小时, 以此类推。当然以上时间还与环境温度等因素有关, 可根据电机的实际升温情况酌情处理。 机器工作时, 因封切刀片及其他加热部件的表面温度极高, 切不可用手或其他物品去触摸, 否则有烫伤或损坏的危险。 为了延长封切刀片的使用寿命, 调节封切时间时, 须遵循如下原则: 即从低至高, 缓缓进行, 只要能满足封切的要求, 时间尽可能短些, 决不允许一下子将时间设得过长或调至很高位置, 否则封切刀片及附属件必烧无疑。 机器须可靠接地, 以保护操作者的人身安全。 这点也适合纸箱封箱机、托盘缠绕机等包装机械设备。

售后承诺: 您购买本公司的包装机后, 我们派技术人员到贵公司安装、调试、及操作培训, 待机器运转正常, 工人能熟练操作后, 我司技术人员方可离厂。我公司的所有包装机从你购买日起保修期为一年, 在保修期内, 我公司派技术人员及时上门维护。实行终身服务制

供应日用品热缩膜包装机 热收缩包装机 不锈钢包膜机调试方法