

二次电缆ZRB-KVVP2/22 2 × 2.5

产品名称	二次电缆ZRB-KVVP2/22 2 × 2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

变频电缆 本商品产品执行标准：GB/T93302008，适用厂矿企业、电力能源交管部门、供沟通交流额定电流450/750伏下列操纵、维护路线等场所应用的聚乙烯绝缘层，聚乙烯护线套变频电缆。一、聚苯硫醚耐热变频电缆 生产制造产品执行标准 选用产品标准。聚苯硫醚耐热变频电缆应用条

变频电缆本商品产品执行标准：GB/T9330—2008，适用厂矿企业、电力能源交管部门、供沟通交流额定电流450/750伏下列操纵、维护路线等场所应用的聚乙烯绝缘层，聚乙烯护线套变频电缆。

一、聚苯硫醚耐热变频电缆生产制造产品执行标准 选用产品标准。聚苯硫醚耐热变频电缆应用标准，工作温度-60 ~ 275 ，额定电流U。/U：450/750V，小弯曲半径：非电缆不小于线缆直径的6倍；电缆不小于线缆直径的12倍。1、商品主要用途：本商品适用交直流电源额定电流450/750V及下面的高温，有刺激性空气等自然环境较极端的范畴内的讯号的传递及操控路线。电缆线有耐热、耐碱性、耐酸碱、耐氧化物等特点。电缆芯长期性准许操作温度为-40 -- 200 。电缆线弯曲半径不小于线缆直径的6倍。电缆线应用低气温为-55 。

二、高压聚乙烯绝缘层变频电缆：商品特性及主要用途适用沟通额定电流450/750及下列仪表盘用变频电缆商品，巡回演出检验设备屏蔽双绞线选用对绞塑钢复合袋屏蔽掉和铜线编制屏蔽掉，抗干扰性使用性能，普遍适用于电子计算机测控技术设备。

三、聚乙烯绝缘层变频电缆：本商品产品执行标准：GB/T9330—2008，适用厂矿企业、电力能源交管部门、供沟通交流额定电流450/750伏下列操纵、维护路线等

场所应用的聚乙烯绝缘层，聚乙烯护线套变频电缆。

四、硅胶绝缘层变频电缆：选用产品标准：阻燃性防火特点实验实行GB12666-90规定商品特性及主要用途:本商品适用沟通额定电流0.6/1KV及下列固定不动铺设用驱动力同轴电缆或挪动家用电器用联接电缆线，商品具备耐高温辐射源、耐低温、耐腐蚀及腐蚀汽体、防潮等特点，电缆线构造绵软，辐射源便捷，高温(严寒)自然环境下电气设备性能指标平稳，耐老化特性突显，使用期限长，普遍适用于冶金工业、电力工程、石油化工、电子器件、等领域。