

# 四川碳素波纹管厂家批发价格

产品名称	四川碳素波纹管厂家批发价格
公司名称	成都固辉管道有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	成都市金牛区金府路799号2幢6层2号
联系电话	18583929927

## 产品详情

碳素波纹管是以高密度聚乙烯和改性碳素为主要原料，碳素波纹管管采用挤出成型和独特的旋转成型工艺技术生产的新型电力线缆保护管道。具有抗压强度高、韧性好、可以任意弯曲以及抗老化等性能。它以其特有的螺纹状物造型，碳素波纹管具有耐腐蚀、耐高温、绝缘电阻高、阻燃性好、质量轻、寿命长、不易变形等多种优点。碳素螺旋管的特点：

- 1、性价比大：由于螺旋工艺的特点，管型壁薄，省料质轻，便于运输和施工。
- 2、耐压：由于管材是螺旋形状，从而增强了环钢度，具有坚挺的刚度，坚韧的弹性即可绕曲性，有效地承担外负荷，埋没后不变形。
- 3、施工方便：由于螺旋工艺的特点，使管材弯曲范围较广，能随意弯曲，可避开障碍物，适应不同地形地貌，可绕性优化施工。管子长度较长，接头少，可大大缩短施工时间，节省施工费用。
- 4、抗震：由于螺旋管抗拉、抗断裂强度高，管子又长，管子埋没后整体性能较好，塑性好，耐压强度高，可抗地震，地面下沉。
- 5、耐腐蚀性好：耐药、耐酸碱腐蚀，可耐受大部分化学介质，无电化学腐蚀。使用寿命长。
- 6、穿线缆容易：由于单壁波纹管的特点，摩擦系数低，线缆与壁管的接触面仅为直壁管的1/4，从而使牵引力大大减小。在塑管生产中已穿好牵引铁丝，穿插电线、电缆容易。
- 7、优化的绝缘性能：由于主要原料是高密度聚乙烯，绝缘性能良好，能避免输电变流现象。
- 8、使用温度范围广：有较宽的温度安全作业范围，HDPE螺旋管为-30~60℃，而CFRP（LCPE）碳素复合螺旋管为-30~90℃。
- 9、散热效果好：由于螺旋结构的原理，电缆在螺旋管中为悬空状，四周散热，另外，碳素管还具有抗紫外线辐射，防白蚁的效果。