

玛钢管箍、玛钢外丝、玛钢四通

产品名称	玛钢管箍、玛钢外丝、玛钢四通
公司名称	卡耐夫集团（山西）管道系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	卡耐夫:GB3287-2011 DN15:DN15-DN200 山西太谷:玛钢之都
公司地址	晋中市太谷县小白乡白燕村
联系电话	0354-6415767 15383646543

产品详情

由于可锻铸铁中的石墨呈团絮状,对基体的割裂作用较小,因此它的力学性能比灰铸铁高,塑性和韧性好,但可锻铸铁并不能进行锻压加工.可锻铸铁的基体组织不同,其性能也不一样,其中黑心可锻铸铁具有较高的塑性和韧性,而珠光体可锻铸铁具有较高的强度,硬度和耐磨性。

玛钢是可锻铸铁的俗称。现行标准：GB/T3287-2011 可锻铸铁管路连接件

替代了以下标准：

GB/T3287-1982|可锻铸铁管路连接件技术条件

GB/T3288-1982|可锻铸铁管路连接件验收规则

GB/T3289.1-191982可锻铸铁管路连接件型式尺寸管件结构尺寸表

GB/T3289.2-191982可锻铸铁管路连接件型式尺寸弯头内外丝弯头

GB/T3289.3-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸45°弯头45°内外丝弯头

GB/T3289.4-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸异径弯头