

空调或热水器铜管三维数控自动弯管机（双模或单模）

产品名称	空调或热水器铜管三维数控自动弯管机（双模或单模）
公司名称	中山市名焊机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 种类:冷弯机 型号:SKW13-25
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇菊城大道中
联系电话	0086 0153 38438639

产品详情

是否提供加工定制	否	种类	冷弯机
型号	SKW13-25	别名	数控弯管机
用途	钢管或铜管折弯	电动机功率	1.5-3 (kw)
外形尺寸	2500*650*1200 (mm)	重量	2.0 (t)

skw-系列三维数控弯管机简介：

设备用途性能：skw-系列三维数控弯管机是专为管材进行自动三维弯曲成型加工的专用加工设备，该系列有skw-13,skw-19,skw-25系列。设备有单模机、双模机种，通过进口cnc数控系统进行参数设定及操作切换，具有x、y、z坐标输入功能及ybc转换，使用ug编程或填空，复制，x.y.z.故障报警功能，故障时直接显示故障部位，排除故障时方便简单，易懂易学，并可储备100个以上产品的数据，该设备具有良好的稳定性，重复性能稳定，产品成型精度高。是进行管材自动三维自动弯曲成型的精良之设备。主要性能技术参数

no项目 13mm 19mm 25mm 38mm1最大弯曲能力 16mmx2mm（铜铝） 19mmx2mm（铜铝） 25mmx2mm（铜,铝,钢管） 38mmx2mm（铜,铝,钢管。）2最大弯曲半径r80r80r80r803最小弯曲半径r10r10r10r104最大工件长度1800mm可加长1800mm可加长1800mm可加长1800mm可加长5直线送料行程0-1200mm0-1200mm0-1200mm0-1200mm6直线送料速度0-1200mm/sec0-1200mm/sec0-1200mm/sec0-1200mm/sec7直线送料精度±0.05mm±0.05mm±0.05mm±0.05mm8空间旋转轴角度0-±360°0-±360°0-±360°0-±360°9空间旋转轴速度0-±500°/sec0-±500°/sec0-±500°/sec0-±500°/sec10空间旋转轴精度±0.05°±0.05°±0.05°±0.05°11弯管角度0-±200°0-±190°0-±190°0-±190°12弯管速度180°/1.5sec180°/1.5sec180°/1.5sec180°/1.5sec13弯曲精度±0.05°±0.05°±0.05°±0.05°14最大弯管速度2sec/bend2sec/bend2.5sec/bend3sec/bend15电源三相四线380v±10%/50hz三相四线380v±10%/50hz三相四线380v±10%/50hz三相四线380v±10%/50hz16液压压力3.0-5.0mpa3.0-5.0mpa16气源压力0.4—0.6mpa0.4—0.6mpa0.4—0.6mpa0.4—0.6mpa17总功率1.5kw2.2kw3kw10kw

详情欢迎与本公司联络。