

鸟笼网,兔笼网,鸡笼网,宠物笼网等排焊机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 鸟笼网,兔笼网,鸡笼网,宠物笼网等排焊机 |
| 公司名称 | 中山市名焊机电有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:DN系列 品牌:名焊机电 类型:气动排焊机 |
| 公司地址 | 中国 广东 中山市 中山市小榄镇菊城大道中 |
| 联系电话 | 0086 0153 38438639 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|----------------------|
| 型号 | DN系列 | 品牌 | 名焊机电 |
| 类型 | 气动排焊机 | 驱动形式 | 气动 |
| 作用原理 | 脉冲 | 是否二手 | 全新 |
| 电流 | 交流 | 作用对象 | 金属 |
| 用途 | 焊接 | 外形尺寸 | 700*1500*3000 (mm) |
| 重量 | 3000 (Kg) | 可调级数 | 2 |
| 产品别名 | 龙门焊机 | 输入电压 | 380 |

鸟笼网,兔笼网,宠物笼网等排焊机

相关介绍: (有意者请与我联系 , 可提供该机器的焊接视频观看)

机器设定为双网模、双工位h型龙门式结构。

1、龙门焊机的有效工作空间宽度为1600mm，最大焊网宽度为1500mm，最大焊网长度为2 × 1000mm。考虑到附属机构的放置，龙门焊机的制造内宽度为1800mm，适合最大 ϕ 3+ ϕ 4mm低碳钢线交叉焊点的自动焊接。

焊机工作时候，上机臂上的气缸同时压住网线焊点，对应变压器依次触发导通，完成一条横线的焊接。

2、每个下电极组件对应1个焊点，每个下电极可单独调整高度。下电极安装在t型滑槽板上，以便下电极水平间距调整。t型滑槽板与下机臂用螺栓联接。下机臂为摇杆升降形式，可整体调整高度，调整量达40 mm，以便电极磨损后整体调整，以提高电极的利用率。每两组下电极通过编织铜带与焊接变压器两个输出头联接。

3、气缸、阀件的选材：气缸采用国产名厂件。控制阀选用台湾金器器件，220v。

- 4、电极：电极与电极安装座通过螺纹联接，保证结合紧密，调节和拆换方便。下电极座高低可调，便于电极修理调整。上下电极规格一致，便于安装互换。上下电极材料均为高硬度合金铜。
- 5、主电路：可控硅采用国产名厂产品，共4对。规格：1600v，500a。双向反并联水冷。外加阻容保护电路。
- 6、控制器：焊接电流、时间控制，气缸动作，采用三菱可编程控制器（plc）和本公司单片微机控制器，液晶显示。控制器对4个焊接变压器的输出焊接电流和焊接时间等都分别可调，适应每个变压器不同规格焊点或网线规格不同的需要。