

# D0810-24U-P 直流PCB插座式固态继电器

产品名称	D0810-24U-P 直流PCB插座式固态继电器
公司名称	北京高科通利电子技术有限公司
价格	46.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:GK高科 型号:D0810-24U-P
公司地址	北京市海淀区上地信息产业基地三街3号楼3门402室
联系电话	010-62971364 13311072558

## 产品详情

应用范围	固态	品牌	GK 高科
型号	D0810-24U-P	产品系列	GK 高科系列
触点形式	常开型	额定电压	DC100 ( V )
电流性质	直流	外形	超小型
功率负载	中功率	防护特征	封闭式
吸合电流	0.005 ( A )	释放电流	0 ( A )
线圈功率	0.025 ( W )	额定工作频率	DC ( Hz )

### u、u-p系列插座式直流固态继电器

(可与欧姆龙、和泉系列电磁继电器互换)

用途：广泛应用在包装机械、印刷机械、注塑机、数控机床、自动化程控设备和炼钢厂自控设备上。产品具有可靠性高、开关寿命长等优点，开关次数大于五百万次，适合任何形式的直流负载。并可与同类型的电磁继电器兼容、互换。

### 产品特点：

\* 采用光电隔离或高频变压器隔离，大功率场效应管输出。 \* 宽控制电压范围，ttl兼容和宽负载电压使用范围。

\* 极高的开关响应速度。

\* 极低的导通电阻保证了小体积大电流的强大功能。

\* 输出引脚有pcb焊接形式和直插式插座安装方式。

安装和更换都极为方便！u系列适用于导轨式安装，u-p系列适用于pcb板安装。\* 直接使用电磁继电器插座，为产品生产和维修提供了便利。

型号	d0140-12u ( u-p )	d0220-12u ( u-p )	d0610-12u ( u-p )	d0610-24u ( u-p )
外形(长 × 宽 × 高)mm	29 × 13 × 27			
隔离方式	光电隔离、变压器隔离			
功能	输出一组常开			
输入参数				
控制电压范围vdc	3.5—14 (-12)、14—30 (-24)			
接通电流 madc	5			
接通电压vdc	3 ( 3.5—14 ) 10 ( 10—30 )			
关断电压 vdc	1.5 ( 3.5—14 ) 6 ( 10—30 )			
输出参数				
额定输出电流adc	1	2	6	
瞬态电流 adc	4	6	48	
额定输出电压vdc	0.1—360	0.1—180	0.1—80	
瞬态电压vdc	400	200	100	
导通电阻	0.68	0.36	0.05	
导通压降 vdc	导通电阻 × 实际使用电流			
断态漏电流madc	0.01			
接通时间 ms	3 ( 光电隔离 )、0.3 ( 变压器隔离 )			
关断时间 ms	0.3 ( 光电隔离 )、0.6 ( 变压器隔离 )			
一般参数				
介质耐压 vpk	2000 ( 光电隔离 )、1000 ( 变压器隔离 )			
绝缘电阻 m	1000			
工作温度	—40 ~ 70			
储存温度	—40 ~ 85			