

广东珠海石英砂雪花白金刚砂涂料填料用

产品名称	广东珠海石英砂雪花白金刚砂涂料填料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

石英砂滤料使用周期是多久？

石英砂作为一种常用的滤料产品，得到了客户们的大量使用。那么对于石英砂产品而言，有一些知识大家需要了解一下。比如说石英砂产品的使用周期问题。

伴随着石英砂滤料过滤加长，石英砂滤料滤床中的空隙逐渐为杂质所填充，石英砂滤料过滤周期终止前一小时的滤后水浊度稍有增高。这种周期终止前的滤后水浊度升高现象，是与普通石英砂滤料快滤池或双层滤料滤池的规律相似的，但前者水质恶化程度则轻得多。根据过滤周期的统计，过滤周期终止前一小时的滤后水浊度为1.3度，而这些周期开始一小时，石英砂滤料滤后水浊度却只有0.8度。石英砂滤料过滤周期之末，容易出现负压过滤，从而造成气阻和悬浮物穿透。

石英砂的规格：

2-4目、4-8目、8-16目、20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

0.3-0.5mm、0.5-1mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16 mm、16-32 mm等

(其中球磨砂粉2-4目、4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。)