

思宇电气 绝缘型母线槽 阜阳绝缘母线槽

产品名称	思宇电气 绝缘型母线槽 阜阳绝缘母线槽
公司名称	扬中市思宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号
联系电话	13951276368 13951276368

产品详情

低压式插接母线槽 每相电流(A以下) 2000子目每米所对应的母线槽配件消耗量一般是几个?

- 1.低压式插接母线的安装配件以及零部件都是按照订货的插接母线情况，由供货出产厂家配套配置供给的。每层楼一副弹簧支架、墙体二副固定支架、母线槽连接的连接板、连接螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈以及接地连接软线等。
2. 母线槽每节的长度，是根据设计图纸按照楼层高度进行确定的.每节的长度是一个楼层的高度，配件按出产厂家的配置。

(1) 检查母线槽的外观。表面喷涂涂层的颜色中等，密集型绝缘母线槽，无，无流痕，无起泡，无渗透，无。在没有阳光直射的情况下，在1m的距离上看不到任何。在1m²的内表面积中允许3个缺陷。用于拧紧外壳的螺钉应具有防松措施。除了允许发黑处理的垫片外，其他紧固件也须镀锌。螺丝应拧紧而不会滑动。拧紧后，绝缘型母线槽，螺钉应露出1至2个螺距。母线槽的每个单元都需要一个接地端子。接地端子通常由铜制成，设备位于易于访问的中心，并具有牢固的接记。

由于未对母线槽的截面加以规定，因此，阜阳绝缘母线槽，标以同样额定电流值的相同品种的母线槽，不同厂家的截面往往是不同的。出现这种情况有以下几个原因：

(1) 例行试验样品截面和实际产品不一样。以前的例行试验报告不说明被试验母线槽的截面。由于减小母线槽截面可降低成本，又能拿出例行试验报告，于是以大截面的母线槽冒充小截面的母线槽进行母线槽的例行试验。

思宇电气(图)-绝缘型母线槽-阜阳绝缘母线槽由扬中市思宇电气有限公司提供。扬中市思宇电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。思宇电气——您可信赖的朋友，公司地址：镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号，联系人：吴经理。