

茂名稀浆封层微表处50固含量中裂阳离子乳化沥青PC-3

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 茂名稀浆封层微表处50固含量中裂阳离子乳化沥青PC-3 |
| 公司名称 | 茂名睿洋化工有限公司 |
| 价格 | 160.00/桶 |
| 规格参数 | 规格:50KG/桶 固含量:50% 产地:茂名 |
| 公司地址 | 茂南石化工业园 |
| 联系电话 | 18926734369 |

产品详情

注意事项

- (1) 阳离子乳化沥青每桶必须一次用完，直接在加重泵上或泥浆罐上加入，不准倒入地坑、用齿轮泵或潜水泵抽入，否则易堵塞泵体。
- (2) 若用齿轮泵或潜水泵从包装桶直接抽入，需用泵先抽少量水后再抽阳离子乳化沥青，在加完阳离子乳化沥青后需再用水将泵洗干净，以免阳离子乳化沥青吸附在泵及管线中。
- (3) 阳离子乳化沥青在存储较长时间后，在包装桶的上部可产生约1cm厚的结皮，这属于正常现象，不是破乳。通过滚动或搅拌即可将其搅拌均匀。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的液态沥青。乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用，也可以和冷、潮湿的石料一起使用。

阳离子乳化沥青可适用于道路养护及建筑防水方面，如微表处理、稀浆封层、粘层透层及防水卷材冷底油等。