

茂名固含量50%同步碎石封层防水用中裂阳离子乳化沥青PC-3

产品名称	茂名固含量50%同步碎石封层防水用中裂阳离子乳化沥青PC-3
公司名称	茂名睿洋化工有限公司
价格	2575.00/吨
规格参数	品名:阳离子乳化沥青 规格:200KG/桶 固含量:50%
公司地址	茂南石化工业园
联系电话	18926734369

产品详情

阳离子乳化沥青的主要应用：

- 1、用于道路的升级与养护，如石屑封层，还有多种的、其它沥青材料的应用，如冷拌料、稀浆封层。该方法是将现成的改性沥青加热到一定温度，成为流淌状态后再与皂液一起进入胶体磨，制成乳化的改性沥青。乳化沥青亦可用于新建道路施工，如粘层油、透层油等。
- 2、用于建筑工程的防漏、防渗、防潮 这种建筑工程的对象可以是仓库，厂房、桥梁、隧道、洞穴、坑道、地下室、屋面、水库、泵房等。
- 3、用于制造隔热保温材料，乳化沥青膨胀珍珠岩隔热保温材料是以乳化沥青为胶结料，加入膨胀珍珠岩，在常温下经搅拌加压成型而制得的。

如用在道路养护方面，阳离子乳化沥青适合酸性石料，对酸性石料黏附性好。