

疏水阀电磁阀 亚耐尔 黄铜

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 疏水阀电磁阀 亚耐尔 黄铜 |
| 公司名称 | 奉化市亚耐尔气动成套有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:亚耐尔 型号:2W025-08-50 材质:黄铜 |
| 公司地址 | 中国 浙江 奉化市 奉化市溪口镇公棠工业区 |
| 联系电话 | 86 0574 88813900 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------------------------|----------|------------------------|
| 品牌 | 亚耐尔 | 型号 | 2W025-08-50 |
| 材质 | 黄铜 | 类型(通道位置) | / |
| 连接形式 | G1/4 ——G2 | 公称通径 | 2.5 - 50 (mm) (mm) |
| 适用介质 | 空气,水,油品,煤气/天然气,压力环境 中性流体和气体 | | 0-1.0 (Mpa) |
| 工作温度 | -5 - 80 () | | |

2w系列直动膜片式电磁阀

本阀用于以水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水,油,液体等工作介质管路的通断.由于本阀采用橡胶密封,故对工作介质的清洁度大大减低,具有启闭迅速,可靠性高等特点.

本阀应用于发动机、柴油机、焊接切割、太阳能设备、酒店设备、清洗设备、电子秤、军工装备、机械制造等行业。

规格:

2w025-08; 2w040-10; 2w160-15;

2w200-20; 2w250-25; 2w400-40

2w500-50

技术参数

| 项目 | 参数 |
|------|--------------------------|
| 使用介质 | 空气,水,油品,煤气/天然气,中性流体和气体 |
| 动作方式 | 直动式膜片结构 |
| 型式 | 分为常开型和常闭型 |
| 材质 | 全铜或全不锈钢 |
| 压差范围 | 0-1mpa |
| 公称压力 | 1mpa |
| 介质温度 | -5-80 |
| 环境温度 | -5-60 |
| 安装方式 | 任意 |
| 选用电压 | ac380v、220v、110v、36v、24v |
| | dc220v、110v、36v、24v、12v |