

耐高温型屏蔽电缆高可达300度

产品名称	耐高温型屏蔽电缆高可达300度
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联额定电压 型号:耐高温型屏蔽电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

一、产品用途:适用于额定电压U₀/U 450/750V 及以下电器，仪器仪表控制线路的连接线，主要需要有屏蔽的场所。

二、产品标准 GB9330-1998

三、使用条件

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，耐高温型屏蔽电缆

高可达300度。电缆的敷设安装

- 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。

型号名称使用范围

RVV 芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。

RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合。

RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合。

RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合。

RVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合。

RVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合。