

# MKVV煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

产品名称	MKVV煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:护套钢丝铠装控制电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

产品型号：MKVV|MKVVR|MKVVP|MKVVRP|MKVV22|MKVV32 执行标准：MT386-1995 Q/TY1003-2007 Q/TY1003-2009。 产品用途： 本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V，及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。 产品说明： 1) MKVV煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。 2) MKVVR煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆。 3) MKVVP煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆。 4) MKVVRP煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。 5) MKVV22煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。 6) MKVV32煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯

。 产品型号、规格及使用范围： 1) MKVV、MKVVP、MKVVP2；2-61芯（0.5-10mm<sup>2</sup>）；适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区。 2) MKVV22、MKVV20；4-61芯（0.5-10mm<sup>2</sup>）；MKVV32、MKVV30；7-61芯（0.5-10mm<sup>2</sup>）；MKVVR；2-61芯（0.5-6mm<sup>2</sup>）；MKVVRP；2-61芯（0.5-4mm<sup>2</sup>）；MKVVP22、MKVVP2-22；4-61芯（1.5-10mm<sup>2</sup>）；MKVVP2-22-1；4-61芯(1.5-10mm<sup>2</sup>)；MKVV-1、MKVV22-1；2-61芯(0.5-10mm<sup>2</sup>)；主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。 使用特性： 1) 电缆导体的长期允许工作温度为70。 2) 电缆敷设温度应不低于0。 3) 电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆

应不小于电缆外径的6倍

KVV R	铜芯聚氯乙烯绝 缘聚氯乙烯护套 控制软电缆	450/750	4-37	0.75-10	敷设在室内，有移动 要求的场合
KVVRP	铜芯聚氯乙烯绝 缘聚氯乙烯护套 编织屏蔽zrkvv<a href="http://www. cnelc.com/Product /20210906/style="	敷设在室内，电缆沟 、管道等要求阻燃的 固定场合			
	color:black;text-de coration:none;"="" style=";font-family: 'Microsoft YaHei', Verdana, Arial;text- size-adjust: none;color: rgb(51, 51, 51)">电缆				